cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

F140ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical encoder, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	150 Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-69mm *(0,27"-2,71")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	90mm** *(3,54")*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+60mm *(2,36")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	142mm *(5,59")*
Motore / *Power*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x900x1470mm *(19,69"x35,43"x58,87")*
Peso senza olio / Dry *Weight*	500 Kg *(1102 Lbs)*
Olio / *Oil*	60 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☑	Pedale elettrico / *Electric pedal*		☑	Doppia velocità / *Double speed*
	☑	Macchina silenziata / *Silenced machine*		☑	Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror*
	☐	Telecamera / *Camera*		☐	Morsetti freni freon e marcatori / *Brakes conditioned air dies and marking dies*
	☐	Dispenser cambio rapido laterale / *Lateral quick change dispenser*		☐	Morsetti speciali / *Special dies*
	☐	Dispenser cambio rapido frontale / *Frontal quick change dispenser*		☐	Multistep / *Multistep*
	☐	Voltaggio speciale / *Special voltage*		☐	Controllo forza crimpatura / *Crimp force control*

	☑	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua / ED *control with multilingual touch screen*		☐	Battuta posteriore fissa / *Fixed rear stop*
	☐	Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop*		☐	Lubrificazione Automatica / *Automatic lubrication*
	☐	Impugnatura cambio/rapido trasparente / *Quick change transparent handle*		☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Quick change aluminum handle*

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico