cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

L30ED/2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2”R2.
- *Double headed crimping machine with lateral opening and multilingual touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2” R2.*

☑ = di serie / *standard*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	55Ton *(38 US Tons)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-51mm *(0,27”-2”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	75mm *(2,95”)*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1/2”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+28mm *(1,1”)*
Apertura frontale / *Frontal opening*	+51mm *(2,00”)*
Extracorsa / *Extra stroke*	60mm *(2,36”)*
Velocità di Chiusura / *Closure speed*	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / *Crimping speed*	5 mm/sec
Velocità di Apertura / *Opening speed*	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	110mm *(4,33”)*
Motore / *Power*	2x3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	1400x1100x1900mm *(55,1”x43,30”x74,80”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	1050 Kg *(2314,2 Lbs)*
Olio / *Oil*	2x50 L

ACCESSORI / *Accessories*

	☑ Pedale elettrico *Electric pedal*		☑ Doppia velocità *Double speed*		☑ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua *ED control with multilingual touch screen*
dB	☑ Macchina silenziata *Silenced machine*		☐ Dispenser cambio rapido laterale *Dispensers quick change side*		☐ Battuta laterale fissa *Fixed lateral stop*
	☐ Telecamera *Camera*		☐ Morsetti speciali *Special dies*		☐ Battuta laterale automatica *Automatic lateral stop*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage*		☐ Morsetti marcatori *Marking dies*		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*
	☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch)		☐ Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning dies*		☐ Multistep *Multistep*
	☐ Impugnatura cambio/rapido trasparente grip *Quick change transparent handle*		☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control*		☐

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico