cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

O180M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comando pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- *Crimping machine with pneumo-hydraulic pedal and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2”.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-69mm *(0,27”-2,71”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	90mm** *(3,54”)*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	1”*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+37mm *(1,46”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	120mm *(4,72”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	550x450x540mm *(21,65”x17,71”x21,26”)*
Peso / *Weight*	90 Kg *(198,42 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

 ☑	Doppia velocità *Double speed*	☑	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*
	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Dispenser a cassetto *Dispenser drawer*	☐	Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning dies*
	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti marcatori *Marking dies*	☐	Impugnatura cambio/rapido trasparente *Quick change transparent handle*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**							
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico