cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale
Vertical crimping machine

V30M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 3/4” 4SP - 1” R2 anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with penumatic-hydraulic pump, for hoses up to 3/4” 4SP - 1” R2 also suitable elbow + elbow.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	70Ton *(77,16 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-45mm *(0,27”-1,77”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	3/4”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78”x25,75”x21,26”)*
Peso / *Weight*	40 Kg *(88,19 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*
☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freno *Brakes dies*	☐	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	33	38
L (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico