cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine

VC80EM

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4” 4SP - 1.1/2” R2*.
- *Electric vertical manual crimping machine, with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4” 4SP - 1.1/2” R2*.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-72mm *(0,27”-2,83”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/4”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/2”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	500x650x1250mm *(19,69”x25,59”x49,21”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	200 Kg *(440,93 Lbs)*
Olio / *Oil*	25 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Controllo EM *EM Control*	☑	Base con ruote e porta-morsetti *Caster base and port dies*	☑	Doppia velocità *Double speed*
☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐	Morsetti speciali *Special dies*
☐	Morsetti freno *Brakes dies*	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico