cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

# Pressa orizzontale
## Horizontal crimping machine
# L45ED

MADE IN ITALY CE

## DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2”R2.
- *Crimping machine with lateral opening and multilingual touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2” R2.*

☑ = di serie / *standard*

## SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

| | |
|---|---|
| Potenza di pressatura / *Crimping force* | 55Ton *(38 US Tons)* |
| Range di pressatura / *Operating range* | 7-51mm *(0,27”-2”)* |
| Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range* | 75mm *(2,95”)* |
| Tubo 4 spirali / *4 spirals hose* | - |
| Tubo 2 trecce / *2 braids hose* | 1/2”* |
| Tubo industriale / *Industrial hose* | 3/4”* |
| Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies* | +28mm *(1,1”)* |
| Apertura frontale / *Frontal opening* | +51mm *(2,00”)* |
| Extracorsa / *Extra stroke* | 60mm *(2,36”)* |
| Velocità di Chiusura / *Closure speed* | 21 mm/sec |
| Velocità di Pressatura / *Crimping speed* | 5 mm/sec |
| Velocità di Apertura / *Opening speed* | 27 mm/sec |
| Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies* | 110mm *(4,33”)* |
| Motore / *Power* | 3kw *(4Hp)* |
| Voltaggio Standard / *Standard voltage* | 400V-50/60Hz |
| Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH* | 800x800x2100mm *(31,50”x31,50”x82,67”)* |
| Peso senza olio / *Dry weight* | 651 Kg *(1435,2 Lbs)* |
| Olio / *Oil* | 50 L |

## ACCESSORI / *Accessories*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑ Pedale elettrico / *Electric pedal* | | ☑ Doppia velocità / *Double speed* | | ☑ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua / ED *control with multilingual touch screen* |
| dB | ☑ Macchina silenziata / *Silent machine* |  | ☐ Dispenser cambio rapido laterale / *Dispensers quick change side* | | ☐ Battuta laterale fissa / *Fixed lateral stop* |
| | ☐ Telecamera / *Camera* | | ☐ Morsetti speciali / *Special dies* | | ☐ Battuta laterale automatica / *Automatic lateral stop* |
| | ☐ Voltaggio speciale / *Special voltage* | | ☐ Morsetti marcatori / *Marking dies* | | ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Quick change aluminum handle* |
| | ☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) / *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch) | | ☐ Morsetti freni e freon / *Brakes and air conditioning dies* | | ☐ Multistep / *Multistep* |
| | ☐ Controllo forza di crimpatura / *Crimp force control* | **4.0 Industry** | ☐ Kit industria 4.0 / *Industry 4.0 kit* | | ☑ Illuminazione della zona di lavoro / *Lighting of the working area* |

## MORSETTI / *Dies*

| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico