

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2.
- Crimping machine with lateral opening and multilingual touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2" R2.





















✓ = di serie / standard

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / Operating range	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	-
Tubo 2 trecce / 2 braids hose	1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	3/4"
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+28mm (1,1")
Apertura frontale / Frontal opening	+51mm (2,00")
Extracorsa / Extra stroke	60mm (2,36")
Velocità di Chiusura / Closure speed	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / Crimping speed	5 mm/sec
Velocità di Apertura / Opening speed	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	110mm (4,33")
Motore / Power	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	800x800x2100mm (31,50"x31,50"x82,67")
Peso senza olio / Dry weight	651 Kg (1435,2 Lbs)
Olio / Oil	50 L

ACCESSORI / Accessories

<input checked="" type="checkbox"/>  Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Doppia velocità <i>Double speed</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>ED control with multilingual touch screen</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Macchina silenziosa <i>Silent machine</i>	<input type="checkbox"/>  Dispenser cambio rapido laterale <i>Dispensers quick change side</i>	<input type="checkbox"/>  Battuta laterale fissa <i>Fixed lateral stop</i>
<input type="checkbox"/>  Telecamera <i>Camera</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti speciali <i>Special dies</i>	<input type="checkbox"/>  Battuta laterale automatica <i>Automatic lateral stop</i>
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>	<input type="checkbox"/>  Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Quick change aluminum handle</i>
<input type="checkbox"/>  Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Portable dispenser (14,17x14,17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti freni e freon <i>Brakes and air conditioning dies</i>	<input type="checkbox"/>  Multistep <i>Multistep</i>
<input type="checkbox"/>  Controllo forza di crimpatura <i>Crimp force control</i>	<input type="checkbox"/>  Kit industria 4.0 <i>Industry 4.0 kit</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35													
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change