cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale / *Horizontal crimping machine* O135E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/4" R2.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	135Ton *(148,81 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-57mm *(0,27"-2,24")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	74mm** *(2,91")*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hose*	1.1/4"*
Tubo industriale / *Industrial hose*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+29mm *(1,14")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	100mm *(3,94")*
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	360x500x545mm *(14,18"x19,69"x21,46")*
Peso senza olio / *Weight without oil*	94 Kg *(264,55 Lbs)*
Olio / *Oil*	15 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Macchina silenziata *Silenced machine*	☐	Pedale elettrico *Electric pedal*	☑	Controllo "E" *"E" Control*
☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*
☐	Morsetti marcatori *Marking dies*	☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning dies*
☐	Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop*	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**													
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico