cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

O180E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- *Crimping machine with electrical control which is suitable for flexible hydraulic hoses up to 1.1/2” 4SP.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-69mm *(0,27”-2,71”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max diameter pressing*	90mm** *(3.54”)*
Tubo 6 spirali / *6 spiral hoses*	1.”*
Tubo 4 spirali / *4 spiral hoses*	1.1/2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2”*
Apertura morsetti / *Die opening*	+37mm *(1,46”)*
Diametro massimo di apertura / *Max diameter opening*	120mm *(4,72”)*
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	360x500x565mm *(14,18”x19.69”x21,46”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	110 Kg *(264,55 Lbs)*
Olio / *Oil*	15 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

 ☑	Controllo “E” *“E”Control*	☑	Doppia velocità *Double speed*	☐	Pedale elettrico *Electric pedal*
dB ☑	Macchina silenziata *Silenced machine*	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*	☐	Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop*
☐	Voltaggio speciale *Special voltage*	☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning dies*
☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Morsetti marcatori *Marking dies*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**							
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico