cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale frontale
Horizontal frontal crimping machine

S450EL

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3”.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3”.*

New Product

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	450Ton *(419 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-84mm *(0,27”-3,39”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	102mm** *(4,01”)*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	3”*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	3”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	3”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+44mm *(1,79”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	140mm *(5,51”)*
Motore / *Power*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	760x620x900mm *(29,92”x24,41”x35,43”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	450 Kg *(992,08 Lbs)*
Olio / *Oil*	60 L



☑ = di serie / *standard*

☑ Pressatura frontale/*Frontal Crimper*

☑ Ingrassatura in un punto
Greasing in one point

ACCESSORI / *Accessories*

	☑ Pedale elettrico *Electric pedal*		☑ Doppia velocità *Double speed*		☑ Controllo EL *EL Control*
dB	☑ Macchina silenziata *Silenced machine*	GRASSO GREASE	☑ Ingrassatura centralizzata in un solo punto *Centralized greasing in one point*	GRASSO GREASE	☐ Ingrassaggio automatico *Automatic greasing*
	☐ Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) *Modular base dispenser+Quick change* (35,03x26,37x27,95 inch)		☑ Cassetto portaoggetti laterale *Lateral storage drawer*		☐ Battuta laterale automatica *Automatic lateral stop*
	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*		☐ Morsetti speciali e marcatori *Special and marking dies*		☐ Specchio retrovisore *Rearwiew mirror*
	☐ Controllo forza crimpatura *Crimp force control*		☐ Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning handle*		☐ Multistep *Multistep*
	☐ Voltaggio speciale *Special voltage*		☐ Telecamera *Camera*		☑ Cassetto portaoggetti laterale *Lateral storage drawer*

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico