

**DESCRIZIONE / Description**

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2.1/2”.
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2.1/2”.



**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2”*
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2”**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2”**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54”)
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81”)
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	8 bar
Potenza installata / Power source	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68”x35,05”x43,30”)
Peso / Weight	165 Kg (363,76 Lbs)

= di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione Protective shield	<input type="checkbox"/>  Disco Ø300 liscio Smooth blade Ø300	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø300
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Hose measuring support pneumatic L.3000	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	<input type="checkbox"/>  Contacolpi Stroke counter	<input type="checkbox"/>  Contametri Meter counter
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Special voltage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut