cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale
Vertical crimping machine

V120E

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica, con comando a pulsante e pedale per tubi fino a 2” 4SP*, anche curva + curva.
- *Electric vertical crimping machine with button and pedal control for hoses up to 2” 4SP*, also suitable for elbow + elbow.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	270Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-77mm *(0,27”-2,83”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	72mm
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	2”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	-
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Motore / *Power*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	750x900x1200mm *(29,52”x35,43”x47,24”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	610 Kg *(1344,81 Lbs)*
Olio / *Oil*	50 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑ 	Controllo “E” *“E” Control*	☑	Base con ruote *Caster base*	☑	Doppia velocità *Double speed*
☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	Morsetti freno *Brakes dies*	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*
☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65
L (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico