cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale

Vertical crimping machine

V40M

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 1.1/4” R2* anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine with penumatic-hydraulic pump, for hoses up to 1.1/4” R2* also suitable elbow + elbow.*

New Product

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	150Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-55mm *(0,27”-2,16”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/4”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x400x540mm *(13,78”x25,75”x21,26”)*
Peso / *Weight*	68 Kg *(149,9 Lbs*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☐	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*
☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐	Morsetti freno *Brakes dies*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico