cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

# Pressa verticale
## Vertical crimping machine

# VC80E

MADE IN ITALY CE

## DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica a pedale con centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4” 4SP - 1.1/2” R2* .
- *Electric vertical crimping machine with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1.1/4” 4SP - 1.1/2” R2*.*

## SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

| | |
|---|---|
| Potenza di pressatura / *Crimping force* | 170Ton *(187,39 US TONS)* |
| Range di pressatura / *Operating range* | 7-72mm *(0,27”-2,83”)* |
| Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range* | - |
| Tubo 6 spirali / *6 spirals hose* | - |
| Tubo 4 spirali / *4 spirals hose* | 1.1/4”* |
| Tubo 2 trecce / *2 braids hoses* | 1.1/2”* |
| Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies* | - |
| Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies* | - |
| Motore / *Power* | 1,5kw *(2Hp)* |
| Voltaggio Standard / *Standard voltage* | 400V-50/60Hz |
| Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH* | 500x650x1250mm *(19,69”x25,59”x49,21”)* |
| Peso senza olio / *Dry weight* | 200 Kg *(440,93 Lbs)* |
| Olio / *Oil* | 25 L |

☑ = di serie / *standard*

## ACCESSORI / *Accessories*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑  | Controllo “E”<br>*“E” Control* | ☑ | Base con ruote e porta-morsetti<br>*Caster base and port dies* | ☑ | Doppia velocità<br>*Double speed* |
| ☑ | Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura<br>Analog measuring micrometer | ☐ | Morsetti freno<br>*Brakes dies* | ☐ | Pedale elettrico<br>*Electric pedal* |
| ☐ | Morsetti freon<br>*Air conditioning dies* | ☐ | Morsetti speciali<br>*Special dies* | ☐ | Voltaggio speciale<br>*Special voltage* |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |

## MORSETTI / *Dies*

| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | 50 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico