cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Horizontale Presse
Prensa horizontal

F280ED

MADE IN ITALY CE

BESCHREIBUNG / *Descripción*

- Presse mit elektrischen Steuerungen und Analogsignal des Pressmaßes: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 2” 4SP und 4” auf Industrierohr.
- *Prensa con control eléctrico e indicador de medida analógico, perfecta para enlazar mangueras hidráulicas hasta 2” 4SP y para mangueras industriales hasta 4”*

TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

Presskraft / *Fuerza de prensado*	280 Ton *(308,64 US TONS)*
Pressbereich / *Margen de variación de prensado*	7-116mm *(0,27”-4,57”)*
Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado*	116mm** *(4,57”)*
6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales*	1.1/2”*
4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales*	2”*
Industrieschlauch / *Manguera industrial*	4”*
Maximale Öffnung mit Klemmen / *Apertura máxima con troqueles*	+70mm *(2,76”)*
Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles*	166mm *(6,54”)*
Motor / *Motor*	5,5kw *(7,5Hp)*
De seriespannung / *Voltaje estándar*	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH*	690x850x1600mm *(27,2”x33,46”x62,99”)*
Gewicht (ohne Öl) / *Peso sin aceite*	1040 Kg *(2292,8 Lbs)*
Öl / *Aceite*	70 L

☑ = serienmäßig / *de serie*

ZUBEHÖR / *Accesorios*

☑	Elektrisches Fußpedal *Pedal eléctrico*	☑	Zweistufige Geschwindigkeit *Doble velocidad*	☑	“ED” elekronische Steuerung mit vielsprachiger farbiger Bedienoberfläche it Touch-Funktion *Control ED con pantalla táctil multilingüe en color*
☑	Geräuscharme Maschine *Máquina silenciada*	☑	Rückspiegel *Espejo retrovisor*	☑	Beleuchtung des Arbeitsbereichs *Iluminación del área de trabajo*
☐	Videokamera *Cámara*	☐	Pressbacken für Brems- , Markierung- und Freonschläuche *Mordazas freno, para freón y marcadores*	☐	Automatischer Hintentiefenanschlag *Tope posterior automático*
☐	Spender-Schnellwechselseite *Dispensadores de cambio rápido de lado*	☐	Sonderpressbacken *Mordazas especiales*	☐	Automatische Schmierung *Lubricación automática*
☐	Frontpressbackenhalterung für Schnellwechsel *Dispensador con cambio rápido frontal*	☐	Mehrschritt *Multipaso*	☐	Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium *Empuñadura cambio rápido de aluminio*
☐	Sonderspannung *Voltaje especial*	☐	Kontrolle der Pressverbindungskraft *Control de la fuerza de la operación de crimpadora*	☐	Industrie 4.0 Kit *Kit Industria 4.0*

PRESSBACKEN / *Mordazas*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido /*Without quick change*