

BESCHREIBUNG / Descripción

- Presse mit elektrischen Steuerungen und Analogsignal des Pressmaßes: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 3" 4SP und 6" auf Industrierohr.
- Prensa con control eléctrico e indicador de medida analógico, perfecta para enlazar mangueras hidráulicas hasta 3" 4SP y para mangueras industriales hasta 6".



TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Presskraft / Fuerza de prensado	350 Ton (385,8 US TONS)
Pressbereich / Margen de variación de prensado	7-164mm (0,27"-6,46")
Max. Pressdurchmesser / Diámetro máximo de prensado	178mm** (7")
6-Spiral Schlauch / Tubo 6 espirales	2.1/2**
4-Spiral Schlauch / Tubo 4 espirales	3**
Industrieschlauch / Manguera industrial	6**
Maximale Öffnung mit Klemmen / Apertura máxima con troqueles	+115mm (4,53")
Max. Öffnung ohne Matrizen / Apertura máxima sin troqueles	283mm (11,14")
Motor / Motor	7,5kw (10Hp)
De seriespannung / Voltaje estándar	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Gewicht (ohne Öl) / Peso sin aceite	1430 Kg (3152 Lbs)
Öl / Aceite	70 L

= serienmäßig / de serie

ZUBEHÖR / Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrisches Fußpedal <i>Pedal eléctrico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweistufige Geschwindigkeit <i>Doble velocidad</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	"ED" elektronische Steuerung mit vielsprachiger farbiger Bedienoberfläche IT Touch-Funktion <i>Control ED con pantalla táctil multilingüe en color</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Geräuscharme Maschine <i>Máquina silenciada</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rückspiegel <i>Espejo retrovisor</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Beleuchtung des Arbeitsbereichs <i>Iluminación del área de trabajo</i>
<input type="checkbox"/>	Videokamera <i>Cámara</i>	<input type="checkbox"/>	Pressbacken für Brems-, Markierung- und Freonschläuche <i>Mordazas freno, para freón y marcadores</i>	<input type="checkbox"/>	Automatischer Hintertiefenanschlag <i>Tope posterior automático</i>
<input type="checkbox"/>	Spender-Schnellwechelseite <i>Dispensadores de cambio rápido de lado</i>	<input type="checkbox"/>	Sonderpressbacken <i>Mordazas especiales</i>	<input type="checkbox"/>	Automatische Schmierung <i>Lubricación automática</i>
<input type="checkbox"/>	Frontpressbackenhalterung für Schnellwechsel <i>Dispensador con cambio rápido frontal</i>	<input type="checkbox"/>	Mehrschritt <i>Multipaso</i>	<input type="checkbox"/>	Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium <i>Empuñadura cambio rápido de aluminio</i>
<input type="checkbox"/>	Sonderspannung <i>Voltaje especial</i>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Pressverbindungskraft <i>Control de la fuerza de la operación de crimpadora</i>	<input type="checkbox"/>	Industrie 4.0 Kit <i>Kit Industria 4.0</i>

PRESSBACKEN / Mordazas

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / Without die holder