

### BESCHREIBUNG / Descripción

- Digitale CNC Presse mit vielsprachigem Touch-Screen und zentesimalem optischem Maßstab: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen mit harten Schläuchen bis 1/2" R2.
- Prensa CN con programación digital sobre pantalla táctil multilingüe y lector óptico centesimal, perfecta para enlazar tubos rígidos y tubos flexibles hasta 1/2" R2.



### TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Presskraft / Fuerza de prensado	55Ton (38 US Tons)
Pressbereich / Margen de variación de prensado	7-51mm (0,27"-2")
Max. Pressdurchmesser / Diámetro máximo de prensado	75mm (2,95")
4-Spiral Schlauch / Tubo 4 espirales	-
R2-Geflechtsschlauch / Tubo 2 trenzas	1/2"*
Industrieschlauch / Manguera industrial	3/4"*
Maximale Öffnung mit Klemmen / Apertura máxima con troqueles	+28mm (1,1")
Frontöffnungsweg / Apertura frontal	+51mm (2,00")
Zusätzlicher Hub / Trazo extra	60mm (2,36")
Schließgeschwindigkeit / Velocidad de cierre	21 mm/sec
Crimpgeschwindigkeit / Velocidad de prensado	5 mm/sec
Öffnungsgeschwindigkeit / Velocidad de apertura	27 mm/sec
Max. Öffnung ohne Matrizen / Apertura máxima sin troqueles	110mm (4,33")
Motor / Motor	3kw (4Hp)
De seriespannung / Voltaje estándar	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	800x800x2100mm (31,50"x31,50"x82,67")
Gewicht (ohne Öl) / Peso sin aceite	651 Kg (1435,2 Lbs)
Öl / Aceite	50 L

= serienmäßig / de serie

### ZUBEHÖR / Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisches Fußpedal Pedal eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/> Zweistufige Geschwindigkeit Doble velocidad	<input checked="" type="checkbox"/> "ED" elektronische Steuerung mit vielsprachiger farbiger Bedienoberfläche it Touch-Funktion Control ED con pantalla táctil multilingüe en color
<input checked="" type="checkbox"/> Geräuscharme Maschine Máquina silenciada	<input type="checkbox"/> Spender-Schnellwechseite Dispensadores de cambio rápido de lado	<input type="checkbox"/> Fester Hintertiefenanschlag Tope posterior fijo
<input type="checkbox"/> Videokamera Cámara	<input type="checkbox"/> Sonderpressbacken Mordazas especiales	<input type="checkbox"/> Automatischer Hintertiefenanschlag Tope posterior automático
<input type="checkbox"/> Sonderspannung Voltaje especial	<input type="checkbox"/> Pressbacken zur Markierung der Schläuche Mordazas marcadores	<input type="checkbox"/> Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium Empuñadura cambio rápido de aluminio
<input type="checkbox"/> Tragbarer Pressbacken-box(360x360x180mm) Dispensador portátil (14,17x14,17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/> Pressbacken für Bremsschläuche und für Schläuche für Freon Mordazas freno y para freón	<input type="checkbox"/> Mehrschritt Multipaso
<input type="checkbox"/> Kontrolle der Pressverbindungskraft Control de la fuerza de la operación de crimpadora	<input type="checkbox"/> Industrie 4.0 Kit Kit Industria 4.0	<input checked="" type="checkbox"/> Beleuchtung des Arbeitsbereichs Iluminación del área de trabajo

### PRESSBACKEN / Mordazas

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35												
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60												

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped \*\* Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change