cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Horizontale Presse
Prensa horizontal
O100B

MADE IN ITALY CE

BESCHREIBUNG/ *Descripción*

- Presskopf: kompakt und leicht, zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 1” R2.
- *Cabezal de prensado, compacto y ligero, para enlazar mangueras hidráulicas hasta* 1” R2.



TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

Presskraft / *Fuerza de prensado*	100Ton *(110,23 US TONS)*
Pressbereich / *Margen de variación de prensado*	6,5-35mm *(0,25”-1,38”)*
Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado*	46mm** *(1,81”)*
4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales*	3/4”*
R2-Geflechtsschlauch / *Tubo 2 trenzas*	1”*
Industrieschlauch / *Manguera industrial*	1”*
Maximale Öffnung mit Klemmen / *Apertura máxima con troqueles*	+20mm *(0,79”)*
Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles*	59mm *(2,32”)*
Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH*	200x320x330mm *(7,87”x12,6”x13”)*
Gewicht / *Peso*	21 Kg *(46,3 Lbs)*

☑ = serienmäßig / *de serie*

ZUBEHÖR / *Accesorios*

☑	Messschieber mit Nonius für die Regelung des Pressdurchmessers Nonio graduado para regular el diámetro de prensado	☐	Pressbacken für Schläuche für Freon *Mordazas freón*	☐	Sonderpressbacken *Mordazas especiales*
☐	Pressbacken für Bremsschläuche *Mordazas freno*	☐	Pneumohydraulisches Fußpedal *Pedal neumo-hidráulico*	☐	Zweistufige manuelle Pumpe *Bomba manual doble etapa*
☐	Tragbarer Pressbackenbox *Dispensador portátil*	☐	Bateriebetriebene Pumpe *Bomba a bateria*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

PRESSBACKEN / *Mordazas*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*