cofluid®

*Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment*

# Horizontale Presse
## Prensa horizontal

# O260ED

MADE IN ITALY CE

## BESCHREIBUNG/ *Descripción*

- Digitale CNC Presse mit vielsprachigem Touch-Screen und zentesimalem optischem Maßstab: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 2” 4SP und 3” auf Industrierohr.
- *Prensa CN con programación digital sobre pantalla táctil multilingüe y lector óptico centesimal, perfecta para enlazar mangueras hidráulicas hasta 2” 4SP y para mangueras industriales hasta 3”.*

☑ = serienmäßig / *de serie*

## TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

| | |
|---|---|
| Presskraft / *Fuerza de prensado* | 290Ton *(319 US TONS)* |
| Pressbereich / *Margen de variación de prensado* | 7-84mm *(0,27”-3,39”)* |
| Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado* | 102mm** *(4,01”)* |
| 6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales* | 1.1/2”* |
| 4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales* | 2”* |
| Industrieschlauch / *Manguera industrial* | 3”* |
| Maximale Öffnung mit Klemmen / *Apertura máxima con troqueles* | +44mm *(1,79”)* |
| Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles* | 140mm *(5,51”)* |
| Motor / *Motor* | 4kw *(5,5Hp)* |
| De seriespannung / *Voltaje estándar* | 400V-50/60Hz |
| Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH* | 700x550x880mm *(27,56”x21,65”x34,64”)* |
| Gewicht (ohne Öl) / *Peso sin aceite* | 256 kg *(564,38 Lbs)* |
| Öl / *Aceite* | 45 L |

## ZUBEHÖR / *Accesorios*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Elektrisches Fußpedal<br>*Pedal eléctrico* | ☑ | Zweistufige Geschwindigkeit<br>*Doble velocidad* | ☑ | “ED” elekronische Steuerung mit vielsprachiger farbiger Bedienoberfläche it Touch-Funktion<br>*Control ED con pantalla táctil multilingüe en color* |
| dB ☑ | Geräuscharme Maschine<br>*Máquina silenciada* | ☐ | Sonderspannung<br>*Voltaje especial* | ☐ | Videokamera<br>*Cámara* |
| ☐ | Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium<br>*Empuñadura cambio rápido de aluminio* | ☐ | Sonderpressbacken<br>*Mordazas especiales* | ☐ | Automatischer Hintentiefenanschlag<br>*Tope posterior automático* |
| ☐ | Pressbackenregal+Schnellwechselwerkzeug (720x550x710mm)<br>*Base dispensador+cambio rápido* (28,34x21,65x27,95 inch) | ☐ | Bremsbacken mit klimatisierter Luft und Markierungsstempel<br>*Zapatas de freno con aire acondicionado y sello de marcado* | ☐ | Kontrolle der Pressverbindungskraft<br>*Control de la fuerza de la operación de crimpadora* |
| ☐ | Schublade für Pressbackenaufbewahrung + Schnellwechselwerkzeug<br>*Almacén a cajón +cambio rápido* | ☐ | Mehrschritt<br>*Multipaso* | 4.0 Industry ☐ | Industrie 4.0-Kit<br>*Kit Industria 4.0* |
| ☐ | Videokamera<br>*Cámara* | ☑ | *Aufbewahrungsschublade*<br>*Cajón de almacenamiento* | ☐ | |

## PRESSBACKEN / *Mordazas*

| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | 84# | 96** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*