cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Horizontale Presse
Prensa horizontal

O260EL

MADE IN ITALY CE

BESCHREIBUNG/ *Descripción*

- Presse mit elektrischen Steuerungen und Analogsignal des Pressmaßes: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 2” 4SP und 3” auf Industrierohr.
- *Prensa con control eléctrico e indicador de medida analógico, perfecta para mangueras hidráulicas flexibles 4SP hasta 2” y para mangueras industriales hasta 3”.*

TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

Presskraft / *Fuerza de prensado*	290Ton *(319 US TONS)*
Pressbereich / *Margen de variación de prensado*	7-84mm *(0,27”-3,39”)*
Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado*	102mm** *(4,01”)*
6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales*	1.1/2”*
4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales*	2”*
Industrieschlauch / *Manguera industrial*	3”*
Maximale Öffnung mit Klemmen / *Apertura máxima con troqueles*	+44mm *(1,79”)*
Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles*	140mm *(5,51”)*
Motor / *Motor*	4kw *(5,5Hp)*
De seriespannung / *Voltaje estándar*	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH*	700x550x880mm *(27,56”x21,65”x34,64”)*
Gewicht (ohne Öl) / *Peso sin aceite*	250kg *(551,16 Lbs)*
Öl / *Aceite*	45 L

☑ = serienmäßig / *de serie*

ZUBEHÖR / *Accesorios*

☑	Elektrisches Fußpedal *Pedal eléctrico*	☑	Zweistufige Geschwindigkeit *Doble velocidad*	☑	“EL” elektronische Steuerung *Control EL*
dB ☑	Geräuscharme Maschine *Máquina silenciada*	☑	Regelung der automatischen Wiederöffnung des Presskopfes *Regulación de reapertura automática del cabezal de prensado*	☐	Fester Hintentiefenanschlag *Tope posterior fijo*
☐	Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium *Empuñadura cambio rápido de aluminio*	☐	Sonderpressbacken *Mordazas especiales*	☐	Automatischer Hintentiefenanschlag *Tope posterior automático*
☐	Pressbackenregal+Schnellwechselwerkzeug (720x550x710mm) *Modular base dispenser+Quick change* (28,34x21,65x27,95 inch)	☐	Pressbacken zur Markierung der Schläuche *Mordazas marcadores*	☐	Videokamera *Cámara*
☐	Schublade für Pressbackenaufbewahrung + Schnellwechselwerkzeug *Almacén a cajón +cambio rápido*	☐	Pressbacken für Bremsschläuche und für Schläuche für Freon *Mordazas freno y para freón*	☐	Sonderspannung *Voltaje especial*
☑	*Aufbewahrungsschublade* *Cajón de almacenamiento*	☐		☐	

PRESSBACKEN / *Mordazas*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*