

BESCHREIBUNG / Descripción

- Presse mit elektrischen Steuerungen und Analogsignal des Pressmaßes: zur Pressverbindung von flexiblen Schläuchen bis 3" R2 und 4" auf Industrierohr.
- Prensa con control eléctrico e indicador de medida analógico, perfecta para mangueras hidráulicas flexibles R2 hasta 3" y para mangueras industriales hasta 4".



TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Presskraft / Fuerza de prensado	380Ton (419 US TONS)
Pressbereich / Margen de variación de prensado	7-126mm (0,27"-4,96")
Max. Pressdurchmesser / Diámetro máximo de prensado	145mm** (5,71")
6-Spiral Schlauch / Tubo 6 espirales	2"*
4-Spiral Schlauch / Tubo 4 espirales	2.1/2"*
Industrieschlauch / Manguera industrial	4"*
Maximale Öffnung mit Klemmen / Apertura máxima con troqueles	+54mm (2,13")
Max. Öffnung ohne Matrizen / Apertura máxima sin troqueles	190mm (7,48")
Motor / Motor	5,5kw (7,5Hp)
De seriespannung / Voltaje estándar	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Gewicht (ohne Öl) / Peso sin aceite	420 kg (925,94 Lbs)
Öl / Aceite	60 L

= serienmäßig / de serie

ZUBEHÖR / Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	Elektrisches Fußpedal <i>Pedal eléctrico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zweistufige Geschwindigkeit <i>Doble velocidad</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	"EL" elektronische Steuerung <i>Control EL</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Geräuscharme Maschine <i>Máquina silenciada</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Regelung der automatischen Wiederöffnung des Presskopfes <i>Regulación de reapertura automática del cabezal de prensado</i>	<input type="checkbox"/>	Fester Hintertiefenanschlag <i>Tope posterior fijo</i>
<input type="checkbox"/>	Schnellwechselwerkzeug aus Aluminium <i>Empuñadura cambio rápido de aluminio</i>	<input type="checkbox"/>	Sonderpressbacken <i>Mordazas especiales</i>	<input type="checkbox"/>	Automatischer Hintertiefenanschlag <i>Tope posterior automático</i>
<input type="checkbox"/>	Pressbackenregal+Schnellwechselwerkzeug (890x670x710mm) <i>Base dispensador+cambio rápido (35,03x26,37x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Pressbacken zur Markierung der Schläuche <i>Mordazas marcadores</i>	<input type="checkbox"/>	Videokamera <i>Cámara</i>
<input type="checkbox"/>	Sonderspannung <i>Voltaje especial</i>	<input type="checkbox"/>	Pressbacken für Bremsschläuche und für Schläuche für Freon <i>Mordazas freno y para freón</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenhandschuhfach <i>Guantera lateral</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

PRESSBACKEN / Mordazas

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**	
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change