cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Vertikale Presse
Prensa vertical
V30M

MADE IN ITALY CE

BESCHREIBUNG/ *Descripción*

- Vertikale Presse mit zweistufiger manuelle Pumpe: für flexible Schläuche bis 3/4” 4SP - 1” R2 (auch für Winkelschläuche) geeignet.
- *Prensa vertical con bomba manual a 2 etapas para mangueras hidráulicas hasta 3/4” 4SP - 1” R2, y curva + curva.*

TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

Presskraft / *Fuerza de prensado*	70Ton *(77,16 US TONS)*
Pressbereich / *Margen de variación de prensado*	7-45mm *(0,27”-1,77”)*
Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado*	-
6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales*	-
4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales*	3/4”*
R2-Geflechtsschlauch / *Tubo 2 trenzas*	1”*
Maximale Öffnung mit Klemmen/*Apertura máxima con troqueles*	-
Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles*	-
Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH*	350x400x540mm *(13,78”x25,75”x21,26”)*
Gewicht / *Peso*	40 Kg *(88,19 Lbs)*

☑ = serienmäßig / *de serie*

ZUBEHÖR / *Accesorios*

☑	Pneumohydraulisches Fußpedal *Pedal neumo-hidráulico*	☑	Messschieber mit Nonius für die Regelung des Pressdurchmessers Nonio graduado para regular el diámetro de prensado	☐	Zweistufige manuelle Pumpe *Bomba manual doble etapa*
☐	Bremsschläuche für Freon Mordazas freón	☐	Pressbacken für Bremsschläuche Mordazas freno	☐	Sonderpressbacken *Mordazas especiales*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

PRESSBACKEN / *Mordazas*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	33	38																
L (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50																

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*