cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

# Vertikale Presse
## Prensa vertical

# V30P2

MADE IN ITALY CE

## BESCHREIBUNG / *Descripción*

- Vertikale Presse mit zweistufiger manuelle Pumpe: für flexible Schläuche bis 3/4” 4SP - 1” R2 (auch für Winkelschläuche) geeignet.
- *Prensa vertical con bomba manual a 2 etapas para mangueras hidráulicas hasta 3/4” 4SP - 1” R2 y curva + curva.*

## TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

| | |
|---|---|
| Presskraft / *Fuerza de prensado* | 70Ton *(77,16 US TONS)* |
| Pressbereich / *Margen de variación de prensado* | 7-45mm *(0,27”-1,77”)* |
| Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado* | - |
| 6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales* | - |
| 4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales* | 3/4”* |
| R2-Geflechtsschlauch / *Tubo 2 trenzas* | 1”* |
| Maximale Öffnung mit Klemmen / *Apertura máxima con troqueles* | - |
| Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles* | - |
| Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH* | 350x400x540mm *(13,78”x25,75”x21,26”)* |
| Gewicht / *Peso* | 40 Kg *(88,19Lbs)* |

☑ = serienmäßig / *de serie*

## ZUBEHÖR / *Accesorios*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Messschieber mit Nonius für die Regelung des Pressdurchmessers<br>Nonio graduado para regular el diámetro de prensado | ☑ | Zweistufige Geschwindigkeit<br>*Doble velocidad* | ☑ | Zweistufige manuelle Pumpe<br>*Bomba manual doble etapa* |
| ☐ | Sonderpressbacken<br>*Mordazas especiales* | ☐ | Pressbacken für Bremsschläuche<br>Mordazas freno | ☐ | Pneumohydraulisches Fußpedal<br>*Pedal neumo-hidráulico* |
| ☐ | Bremsschläuche für Freon<br>Mordazas freón | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |

## PRESSBACKEN / *Mordazas*

| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*