

BESCHREIBUNG / Descripción

- Elektrische vertikale Presse, komplett mit Hydraulikeinheit für Schläuche bis 1" R2*.
- Engarzadora vertical eléctrica manual, con unidad de control hidráulico para mangueras hidráulicas hasta 1" R2*.



New Product

TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Presskraft / Fuerza de prensado	80Ton (88,18 US TONS)
Pressbereich / Margen de variación de prensado	7-55mm (0,27"-2,16")
Max. Pressdurchmesser / Diámetro máximo de prensado	-
6-Spiral Schlauch / Tubo 6 espirales	-
4-Spiral Schlauch / Tubo 4 espirales	3/4"
R2-Geflechtsschlauch / Tubo 2 trenzas	1"
Maximale Öffnung mit Klemmen / Apertura máxima con troqueles	-
Max. Öffnung ohne Matrizen / Apertura máxima sin troqueles	-
Motor / Motor	1,5kw (2Hp)
De seriespannung / Voltaje estándar	400V-50/60Hz
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	360x500x790mm (14,17"x19,69"x31,10")
Gewicht (ohne Öl) / Peso sin aceite	93 Kg (205 Lbs)
Öl / Aceite	15 L

= serienmäßig / de serie

ZUBEHÖR / Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	"E" elektronische Steuerung <i>Control E</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Messschieber mit Nonius für die Regelung des Pressdurchmessers Nonio graduado para regular el diámetro de prensado	<input type="checkbox"/>	Sonderspannung <i>Voltaje especial</i>
<input type="checkbox"/>	Sonderpressbacken <i>Mordazas especiales</i>	<input type="checkbox"/>	Bremsschläuche für Freon <i>Mordazas freón</i>	<input type="checkbox"/>	Pressbacken für Bremschläuche <i>Mordazas freno</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

PRESSBACKEN / Mordazas

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50																															
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60																															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped