cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Vertikale Presse
Prensa vertical

V40P2

MADE IN ITALY CE

BESCHREIBUNG/ *Descripción*

- Vertikale Presse mit pneumohydraulischer Pumpe: für flexible Schläuche bis 1.1/4”R2* (auch für Winkelschläuche) geeignet.
- *Prensa vertical con bomba neumo-hidráulica, para mangueras hidráulicas hasta 1.1/4” R2* y curva + curva.*

TECHNISCHE DATEN / *Ficha Técnica*

Presskraft / *Fuerza de prensado*	150Ton *(165,35 US TONS)*
Pressbereich / *Margen de variación de prensado*	7-55mm *(0,27”-2,16”)*
Max. Pressdurchmesser / *Diámetro máximo de prensado*	-
6-Spiral Schlauch / *Tubo 6 espirales*	-
4-Spiral Schlauch / *Tubo 4 espirales*	1”*
R2-Geflechtsschlauch / *Tubo 2 trenzas*	1.1/4”*
Maximale Öffnung mit Klemmen/*Apertura máxima con troqueles*	-
Max. Öffnung ohne Matrizen / *Apertura máxima sin troqueles*	-
Abmessungen LxPxH / *Dimensiones LxWxH*	350x400x540mm *(13,78”x25,75”x21,26”)*
Gewicht / *Peso*	68 Kg *(149,9 Lbs)*

☑ = serienmäßig / *de serie*

ZUBEHÖR / *Accesorios*

☑	Zweistufige manuelle Pumpe *Bomba manual doble etapa*	☑ 	Messschieber mit Nonius für die Regelung des Pressdurchmessers Nonio graduado para regular el diámetro de prensado	☑	Zweistufige Geschwindigkeit *Doble velocidad*
☐	Sonderpressbacken *Mordazas especiales*	☐	Pressbacken für Bremsschläuche Mordazas freno	☐	Pneumohydraulisches Fußpedal *Pedal neumo-hidráulico*
☐	Bremsschläuche für Freon Mordazas freón	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

PRESSBACKEN / *Mordazas*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*