cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

O100P2LL

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- *Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à* 1/2" R2.

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	40Ton *(44,09 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	6,5-35mm *(0,25"-1,38")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximal*	46mm** *(1,81")*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	-
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1/2"*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	1"*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	+20mm *(0,79")*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximal*	59mm *(2,32")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	200x320x330mm *(7,87"x12,6"x13")*
Peso / *Poids*	11 Kg *(24,25 Lbs)*

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑ Pompa a mano doppio stadio / *Pompe à main à deux vitesses*	☑ Doppia velocità / *Vitesse double*	☑ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura / Vernier gradué pour réglage réglage Ø
☐ Morsetti speciali / *Mors spéciaux*	☐ Morsetti freno / *Mors de frein*	☐ Morsetti freon / *Mors air conditionné*
☐ Dispenser portatile / *Penneau de rangement des mors portable*	☐ Pedale pneumo-idraulico / *Pédale pneumo-hydraulique*	☐ Pompa a batteria / *Pompe à batterie*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*