



touch the Future

IT-FR
CATALOGUE 3.1

Hose Processing Equipment

cofluid
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

the future is here...



IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO

IL PASSATO

COFLUID progetta e realizza impianti oleodinamici, producendo internamente macchine per il taglio e la raccordatura dei tubi in gomma e termoplastici. L'azienda affonda le sue radici nel 1972, muovendo i primi passi come semplice impresa individuale. Da allora COFLUID ha maturato 50 anni di esperienza, un Know-how di tutto rispetto, al quale si sono andati a sommare una crescita notevole in termini di investimenti tecnologici e l'ingresso nel 2011 della nuova gestione, con controllo e coordinamento di LMC MECCANICA e collegate MECCANICHE BP, FTRADE e FC PROGRESSIO.

IL PRESENTE

Ad oggi COFLUID, con la sua affidabilità, il costante upgrade tecnologico e i moderni sistemi di modellazione 3D, è in grado di realizzare un prodotto finito curato in ogni suo aspetto. E' dal suo interno che parte la fase di progettazione, con il dimensionamento oleodinamico e strutturale, l'applicazione delle normative standard internazionali e l'armonizzazione delle soluzioni. Ed è grazie a questo che COFLUID è in grado di fornire un prodotto affidabile, curato, performante ed interamente Made in Italy.

IL FUTURO

Orgogliosa dei risultati raggiunti, COFLUID è sicuramente ambiziosa ed ottimista pensando al futuro, soprattutto nell'ottica di una crescente internazionalizzazione. Prossimo step di COFLUID sarà quello di ottenere con il suo brand un controllo diretto dei mercati più competitivi a livello mondiale ed europeo, continuando nel trend degli investimenti e ampliando la propria gamma di prodotti.

I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI

I PRINCIPI

COFLUID, nonostante la crescita strutturale, è rimasta come principio base un'impresa familiare. Amministratori, dipendenti e collaboratori dimostrano da sempre una notevole disponibilità ad impegnarsi con dedizione nell'azienda, vivendo valori comuni e perseguendo obiettivi concordi.

GLI OBIETTIVI

Obiettivo finale di COFLUID è sicuramente la piena soddisfazione del cliente, perseguita contando su un'accurata ricerca, un costante sviluppo tecnologico e un personale adeguatamente formato. E' attraverso questi suoi punti forti che l'azienda punta a primeggiare, affiancando i leaders del settore per prodotti e prestazioni.





LE PASSÉ, LE PRÉSENT, L'AVENIR

LE PASSÉ

Cofluid conçoit et réalise des installations oléodynamiques, en produisant des machines de découpe et de sertissage de tuyaux en caoutchouc et thermoplastiques. L'entreprise a ses racines en 1972, faisant ses premiers pas en tant qu'entreprise individuelle. Depuis, Cofluid a accumulé 50 ans d'expérience, un savoir-faire très respectable, auquel s'est ajoutée une croissance remarquable en termes d'investissements technologiques et l'arrivée de la nouvelle direction en 2011, sous le contrôle et la coordination de LMC MECCANICA et des sociétés liées. MECCANICHE BP et FC PROGRESSIO.

LE PRÉSENT

À ce jour COFLUID, grâce à sa fiabilité, la mise à niveau technologique continue et les systèmes modernes de modélisation 3D, est en mesure de réaliser un produit final, précis dans les moindres détails. C'est de l'intérieur que commence la phase de conception, avec le dimensionnement oléodynamique et structural, l'application des normes internationales normatives et l'harmonisation des solutions. Et c'est pour cela que COFLUID est capable de fournir un produit performant, fiable, raffiné et entièrement Made in Italy.

L'AVENIR

Fier des résultats obtenus, COFLUID est sûrement ambitieux et optimiste en pensant à l'avenir, notamment dans la perspective d'une internationalisation croissante. La prochaine étape de COFLUID sera celle d'atteindre avec sa marque une maîtrise directe des marchés les plus compétitifs, tant au niveau européen que mondial, en poursuivant les investissements et en élargissant la gamme de ses produits.


MISSION ET OBJECTIFS

LA MISSION

COFLUID, malgré la croissance structurelle, est restée, comme principe de base, une entreprise familiale. Les administrateurs, employés et collaborateurs ont toujours fait preuve d'une grande volonté de s'engager avec dévouement dans l'entreprise, dans un esprit de concorde et d'objectifs communs.

LES CIBLES

L'objectif final de COFLUID est sans contexte l'entière satisfaction du client, poursuivie en comptant sur une recherche précise, un développement technologique constant et un personnel adéquatement formé. C'est à travers ces points forts que l'entreprise ambitionne d'exceller, aux côtés des leaders de ce domaine, tant au niveau des produits que des performances.





Pressa Orizzontali Serie "O" e Serie "S" Presses de sertissage horizontales Séries "O" et "S"



O100BLL	Testa di pressatura per tubi fino a 1/2"R2 <i>Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2</i>		Pag. 13
O100P2LL	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1/2"R2 <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2</i>		Pag. 14
O100MLL	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1/2"R2 <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2</i>		Pag. 15
O100B	Testa di pressatura per tubi fino a 1"R2 <i>Tête de sertissage pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 16
O100P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 17
O100M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 18
O100P2X	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 19
O100MX	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 20
O135P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 21
O135M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 22
O135E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 23
O135E 12/24Vdc	Pressa elettrica 12/24 Vdc per tubi fino a 1.1/4" <i>Presse de sertissage électrique 12/24Vdc pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"</i>		Pag. 24
O180P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 25
O180M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage pneumatique-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 26
O180E	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 27
O180E 12Vdc	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2" <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 28
O180E 24Vdc	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2" <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 29





O180EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 30
O180ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 31
O260E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 32
O260EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 33
O260ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 34
O330EL	Pressa elettrica per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"4SP</i>		Pag. 35
O330ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"4SP</i>		Pag. 36
S200EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 37
S200ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"4SP</i>		Pag. 38
S450EL	Pressa elettrica per tubi fino a 3" <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 3"</i>		Pag. 39
S450ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3" <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"</i>		Pag. 40

Pressa Automotive "L" *Presse de sertissage -automobiles "L"*

L45ED	Pressa elettrica digitale per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2</i>		Pag. 41
L45ED TWIN	Pressa elettrica digitale a doppia testa per tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2 <i>Presse de sertissage à double tête pour tuyaux jusqu'à 1/2"R2</i>		Pag. 42

Pressa Orizzontali "F" *Presse de sertissage orizontale "F"*


F140EL	Pressa elettrica per tubi fino a 1.1/2 "R2 <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2 "R2</i>		Pag. 43
F140ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 1.1/2"R2 <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"R2</i>		Pag. 44






F280ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 45
F320ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 2.1/2"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"4SP</i>		Pag. 46
F340ED	Pressa elettrica digitale per tubi fino a 3"4SP <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux jusqu'à 3"4SP</i>		Pag. 47
F400ED	Pressa elettrica digitale per tubi industriali fino a 8" <i>Presse de sertissage électrique numérique pour tuyaux industriels jusqu'à 8"</i>		Pag. 48

Presse Verticali *Presses de sertissage verticale*



V30P2	Pressa manuale per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 49
V30M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 50
V40P2	Pressa manuale per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Presse de sertissage manuelle pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 51
V40M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/4"R2 <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/4"R2</i>		Pag. 52
V40E	Pressa elettrica per tubi fino a 1"R2 <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 1"R2</i>		Pag. 53
VC80B	Testa di pressatura per tubi fino a 1.1/2" <i>Tête de pressage pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 54
VC80P2	Pressa manuale con pompa a mano per tubi fino a 1.1/2" <i>Presse de sertissage manuelle avec pompe à main pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 55
VC80M	Pressa pneumo-idraulica per tubi fino a 1.1/2" <i>Presse de sertissage pneumo-hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 56
VC80EM	Pressa elettrica con distributore manuale per tubi fino a 1.1/2" <i>Presse de sertissage électrique avec distributeur manuel pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 57
VC80E	Pressa elettrica per tubi fino a 2" <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 58
V120E	Pressa elettrica per tubi fino a 2"4SP <i>Presse de sertissage électrique pour tuyaux jusqu'à 2"4SP</i>		Pag. 59

Taglierine *Tronçonneuses*





TAB250L	Taglierina da banco per tubi fino a 1.1/2" <i>Tronçonneuse d'établi pour tuyaux jusqu'à 1.1/2"</i>		Pag. 60
----------------	---	---	---------

TA250	Taglierina per tubi fino a 2" <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 61
TA300	Taglierina per tubi fino a 2.1/2" <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"</i>		Pag. 62
TA300P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 2.1/2" <i>Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu'à 2.1/2"</i>		Pag. 63
TA400	Taglierina per tubi fino a 3" <i>Tronçonneuse pour tuyaux jusqu'à 3"</i>		Pag. 65
TA400P	Taglierina con azionamento pneumatico per tubi fino a 3" <i>Tronçonneuse à commande pneumatique pour tuyaux jusqu'à 3"</i>		Pag. 66



Taglierine Combinate Automatiche e Manuali *Tronçonneuses automatiques et manuelles combinées*

TA300PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 2"- Automatico 3/4" <i>Tronçonneuse combinée automatique/manuelle pour tuyaux jusqu'à : Manuel 2" - Automatique 3/4"</i>		Pag. 64
TA400PA	Taglierina combinata automatica/manuale per tubi fino a: Manuale 3"- Automatico 3/4" <i>Tronçonneuse combinée automatique / manuel pour tuyaux jusqu'à : Manuel 3" - Automatique 3/4"</i>		Pag. 67

Combinate *Tronçonneuse - dénudeuse*

TSR250	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu'à 2", dénudage jusqu'à 2"</i>		Pag. 68
TSRI250	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2", spellatura fino a 2" <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu'à 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 69
TSR300	Taglierina combinata con spellatrice da esterno, taglio fino a 2.1/2", spellatura fino a 2" <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse externe, coupe jusqu'à 2,1 / 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 70
TSRI300	Taglierina combinata con spellatrice da int/est, taglio fino a 2.1/2", spellatura fino a 2" <i>Tronçonneuse combinée avec dénudeuse interne / externe, coupe jusqu'à 2,1 / 2", dénudant jusqu'à 2"</i>		Pag. 71

Spellatubi *Dénudage de tuyaux*

SRM/SRIM	Spellatrice manuale da banco per tubi fino a 2" <i>Dénudeuse d'établi manuel pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 72
SR/SRI	Spellatrice elettrica per tubi fino a 2" <i>Dénudeuse électrique pour tuyaux jusqu'à 2"</i>		Pag. 73
	Accessori <i>Accessoires</i>		Pag. 74 75
	Kit modulari <i>Kits modulaires</i>		Pag. 76 77

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" sono gestite tramite cnc e software, garanzia di massima tecnologia e innovazione. Semplice e intuitivo, il controllo elettronico "ED" è in grado di gestire con la massima precisione, tutte le fasi di lavorazione della macchina e di salvaguardare l'operatore da possibili errori di settaggio. Il controllo "ED" è poi accompagnato da una riga ottica digitale centesimale e da una doppia velocità che rendono la pressa molto precisa, affidabile e performante.

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico digitale "ED" possono essere dotate di cambio rapido dei morsetti e battuta posteriore automatica.

Toutes les machines équipées de la commande électronique numérique « ED » sont gérées par CNC et par logiciel, gage de technologie et d'innovation maximales. Simple et intuitive, la commande électronique "ED" est capable de gérer toutes les phases d'usinage de la machine avec une précision maximale et de protéger l'opérateur d'éventuelles erreurs de réglage. La commande « ED » s'accompagne alors d'une échelle optique numérique centésimale et d'une double vitesse qui rendent la presse très précise, fiable et performante.

Les machines équipées d'une commande électronique numérique "ED" peuvent être équipées d'un changement rapide de pinces et d'une butée arrière automatique.



Principali Caratteristiche

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Led illuminazione su start motore
- Fungo emergenza
- Pulsante chiusura
- Pulsante apertura
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
- Display a colori con touch screen da 5" multilingua
- Impostazione centesimale del Ø di pressatura
- Regolazione riapertura testa
- Impostazione della pausa di pressatura
- Impostazione del rallentamento prima della pressatura
- Impostazione Manuale/Semiautomatico/Automatico
- Impostazione Offset per ogni serie di morsetti
- Contacolpi: Totale/Parziale/A Campione
- Tabella di pressatura preimpostata e personalizzabile
- Indicazione del morsetto da utilizzare in funzione del Ø di pressatura impostato
- Possibilità di memorizzare i parametri di pressatura
- Risparmio Energetico
- Possibilità di inserire nuove serie di morsetti
- Gestione manutenzione programmata
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Predisposizione per battuta posteriore automatica

Optional

- Lubrificazione automatica gestita da cnc
- Visione in tempo reale della quota e potenza utilizzata
- Controllo di qualità con allarme in caso di fuoriuscita dai parametri impostati

Caractéristiques principales

- Interrupteur Général
- Bouton Démarrer/Arrêter
- Eclairage LED au démarrage du moteur
- Arrêt d'urgence
- Bouton de fermeture
- Bouton d'ouverture
- LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
- Afficheur couleur avec écran tactile multilingue 7". Réglage centésimal du Ø de pressage
- Réglage de la réouverture de la tête
- Réglage de la pause d'appui
- Réglage de la décélération avant d'appuyer
- Réglage manuel / semi-automatique / automatique
- Réglage du décalage pour chaque série de terminaux
- Compteur : Total/Partiel/Par échantillon
- Table de pressage prédéfinie et personnalisable
- Indication de la pince à utiliser en fonction du Ø de pressage réglé
- Possibilité de mémoriser les paramètres de pressage
- Économie d'énergie
- Possibilité d'insérer une nouvelle série de bornes
- Gestion de la maintenance programmée
- Protection contre les surcharges électriques
- Prédisposition pour arrêt arrière automatique

Optionnel

- Lubrification automatique gérée par cnc
- Visualisation en temps réel de la dimension et de la puissance utilisée
- Contrôle qualité avec alarme en cas de défaillance des paramètres définis

Le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" hanno la possibilità di essere comandate con pulsanti e pedale.

La semplicità di utilizzo è la caratteristica che rende questo pannello molto intuitivo e alla portata di qualsiasi operatore. Può essere utilizzato sia in manuale che in automatico ed è già predisposto per ospitare una battuta posteriore automatica per pressature di lotti di produzione. L'operatore può regolare la riapertura della testa ottimizzando così la corsa della macchina, rendendola molto performante e produttiva.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettronico "EL" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

Les machines équipées de la commande électronique « EL » ont la possibilité d'être commandées avec des boutons et une pédale. La facilité d'utilisation est la caractéristique qui rend ce panneau très intuitif et à la portée de tout opérateur. Il peut être utilisé à la fois manuellement et automatiquement et est déjà configuré pour accueillir une butée arrière automatique pour le pressage des lots de production. L'opérateur peut régler la réouverture de la tête optimisant ainsi la course de la machine, la rendant très performante et productive. Toutes les machines équipées de la commande électronique « EL » sont équipées de double vitesse, la première pour l'approche rapide, la seconde pour le pressage.



Principali Caratteristiche presse serie "O" e "F"

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Led illuminazione su start motore
- Fungo emergenza
- Regolazione riapertura testa dopo la crimpatura
- Pulsante chiusura
- Pulsante apertura
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Led di illuminazione al raggiungimento quota di pressatura impostata
- Selettore funzionamento Manuale/Automatico
- Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico
- Predisposizione per battuta posteriore automatica

Principales caractéristiques des presses des séries "O" et "F"

- Interrupteur Général
- Bouton Démarrer/Arrêter
- Eclairage LED au démarrage du moteur
- Arrêt d'urgence
- Réglage de la réouverture de la tête après sertissage
- Bouton de fermeture
- Bouton d'ouverture
- Protection contre les surcharges électriques
- LED d'éclairage lorsque le niveau de pression réglé est atteint
- Sélecteur de fonctionnement manuel / automatique
- Réglage de Ø par pression au moyen d'un indicateur centésimal avec affichage analogique
- Predisposition pour arrêt arrière automatique

Principali Caratteristiche presse serie "V"

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Fungo emergenza
- Pedale di pressatura
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Principales caractéristiques des presses de la série "V"

- Interrupteur Général
- Bouton Démarrer/Arrêter
- Arrêt d'urgence
- Pédale de sertissage
- Protection contre les surcharges électriques
- Réglage du Ø par pression au moyen d'un vernier gradué

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico manuale "EM" hanno il comando a leva che, portato avanti o indietro, fa aprire o chiudere la macchina. La pressa, arrivata al Ø di pressatura impostato sgancia il distributore oppure spegne il motore che viene riattivato in fase di riapertura.

Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura e non ha necessità di fare un gran numero di tubi al giorno.

Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "EM" sono dotate di doppia velocità, la prima di avvicinamento rapido, la seconda di pressatura.

Les machines équipées d'une commande électrique manuelle "EM" ont une commande à levier qui, lorsqu'elle est portée en avant ou en arrière, ouvre ou ferme la machine. La presse de sertissage, ayant atteint le diamètre de pressage réglé, libère le distributeur ou coupe le moteur qui est à nouveau activé en phase de réouverture. L'essentiel et la facilité d'utilisation rendent ce panneau particulièrement adapté à tout opérateur, même à ceux qui abordent le pressage pour la première fois et n'ont pas besoin de faire un grand nombre de tuyaux par jour. Toutes les machines équipées de la commande électrique « EM » sont équipées de double vitesse, la première pour l'approche rapide, la seconde pour le pressage.



Principali Caratteristiche presse serie "V"

- Interruttore Generale
- Pulsante Start/Stop
- Fungo emergenza
- Leva di chiusura/apertura
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Impostazione Ø di pressatura tramite nonio graduato

Principales caractéristiques des presses de la série "V"

- Interrupteur Général
- Bouton Démarrer/Arrêter
- Arrêt d'urgence
- Levier de fermeture / ouverture
- Protection contre les surcharges électriques
- Réglage du Ø par pression au moyen d'un vernier gradué

Le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" hanno il comando a pulsanti che fanno aprire o chiudere la macchina.

La pressa si ferma automaticamente arrivata al Ø di pressatura impostato.

Essenzialità e semplicità di utilizzo rendono questo pannello particolarmente indicato per qualsiasi operatore anche a chi si avvicina per la prima volta alla pressatura dei tubi. Tutte le macchine equipaggiate con controllo elettrico "E" possono essere equipaggiate di pedale elettrico opzionale.

Les machines équipées de la commande électrique "E" ont une commande à bouton poussoir qui ouvre ou ferme la machine.

La presse de sertissage s'arrête automatiquement lorsqu'elle atteint la valeur Ø défini.

L'essentiel et la facilité d'utilisation rendent ce panneau particulièrement adapté à tout opérateur, même à ceux qui s'approchent du pressage des tuyaux pour la première fois. Toutes les machines équipées de la commande électrique « E » peuvent être équipées d'une pédale électrique en option.



Principali Caratteristiche presse serie "O"

- Pulsante Start/Stop
- Fungo emergenza
- Pulsante di chiusura/apertura
- Protezione contro i sovraccarichi elettrici
- Impostazione Ø di pressatura tramite indicatore centesimale con display analogico

Principales caractéristiques des presses de la série "O"

- Interrupteur Général
- Bouton Démarrer/Arrêter
- Arrêt d'urgence
- Bouton fermer/ouvrir
- Protection contre les surcharges électriques
- Appuyer sur Ø réglage au moyen d'un indicateur centésimal avec affichage analogique

Cambio Rapido Morsetti Pinces à changement rapide

L'utensile Cambio Rapido aiuta l'operatore nella sostituzione contemporanea di tutta la serie di morsetti. L'utilizzo è molto semplice grazie ai richiami obbligati posti sulla testa, che permettono il corretto inserimento senza errori e rischi per l'operatore.

E' consigliato l'utilizzo del Cambio Rapido quando c'è la necessità di cambiare spesso le serie di morsetti, rendendo l'operazione molto precisa e rapida, ottimizzando quindi i tempi di attrezzaggio macchina.

L'outil changement rapide des mors aide l'opérateur à remplacer simultanément toute la série de pincés. L'utilisation est très simple grâce aux rappels obligatoires placés sur la tête, qui permettent une insertion correcte sans erreurs et risques pour l'opérateur.

Il est conseillé d'utiliser l'outil changement rapide des mors lorsqu'il est nécessaire de changer fréquemment la série de pincés, ce qui rend l'opération très précise et rapide, optimisant ainsi les temps de configuration de la machine.



Cambio Rapido Aluuminio

Outil changement rapide en aluminium



Inserire l'utensile nella serie di morsetti prescelta

Insérez l'outil dans le jeu de pincés choisi



Ruotare e togliere la serie di morsetti

Pivoter et retirer le jeu de pincés



Inserire l'utensile con morsetti nella testa di pressatura

Insérez l'outil avec des pincés dans la tête de pressage




Chiudere la macchina per inserire tutti i morsetti contemporaneamente

Fermez la machine pour insérer toutes les mors simultanément.



Sfilare Impugnatura cambio rapido

Enlever la poignée de changement rapide



Siamo pronti per lavorare

Nous sommes prêts à travailler

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- Tête de sertissage compacte et légère pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1/2" R2.


SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / <i>Puissance de sertissage</i>	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / <i>Plage de sertissage</i>	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Diamètre de sertissage maximum</i>	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / <i>Tuyau 4 nappes</i>	-
Tubo 2 trecce / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1/2"
Tubo industriale / <i>Tuyau industriel</i>	1"
Apertura massima con morsetti / <i>Ouverture maximale avec pincés</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Diamètre d'ouverture maximal</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Poids</i>	11 Kg (24,25 Lbs)

 = di serie / *de série*
ACCESSORI / Accessoires

 <input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour pressage réglage Ø</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
 <input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	 <input type="checkbox"/>	Pedale pneumatico-idraulico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	 <input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 <input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Panneau rangement portable</i>	 <input type="checkbox"/>	Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors


Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**														
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1/2" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique



Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximal	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	1"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	11 Kg (24,25 Lbs)

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage réglage Ø</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Penneau de rangement des mors portable</i>	<input type="checkbox"/>	Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>	<input type="checkbox"/>	Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	


MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																											
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder









DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- Presse à pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1/2" R2.

**SCHEDA TECNICA / Fiche Technique**

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	1"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	11 Kg (24,25 Lbs)

V = di serie / *dé série***ACCESSORI / Accessoires**

 <input checked="" type="checkbox"/>	Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	 <input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 <input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
 <input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Panneau de rangement portable</i>	 <input type="checkbox"/>	Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	


MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																				
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Tête de sertissage compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4"**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1"**
Tubo industriale / Tuyau industriel	1"**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	21 Kg (46,3 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>
<input type="checkbox"/>  Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>  Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	<input type="checkbox"/>  Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
<input type="checkbox"/>  Dispenser portatile <i>Panneau de rangement portable</i>	<input type="checkbox"/>  Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**												
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Presse avec pompe à main à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Tuyau industriel	1**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
PESO / Poids	25 Kg (55,1 Lbs)



= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour pressage réglage Ø sertissage
<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
<input type="checkbox"/> Dispenser portatile <i>Panneau rangement mors</i>	<input type="checkbox"/> Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	<input type="checkbox"/> Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**														
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumatico-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Presse avec pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.






SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Tuyau industriel	1**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	25 Kg (55,1 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

 <input checked="" type="checkbox"/>	Pedale pneumatico-idraulico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage sertissage Ø	 <input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 <input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
 <input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Panneau de rangement portable</i>	 <input type="checkbox"/>	Pompa a batteria <i>Pompe à batterie</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																											
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique



Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Tuyau industriel	1**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	29 Kg (63,9 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø sertissage</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Panneau de rangement portable</i>	<input type="checkbox"/>	Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																		
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																			

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumatico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Presse à pédale hydro-pneumatique, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.










SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / <i>Puissance de sertissage</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Plage de sertissage</i>	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / <i>Diamètre de sertissage maximum</i>	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / <i>Tuyau 4 nappes</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1**
Tubo industriale / <i>Tuyau industriel</i>	1**
Apertura massima con morsetti / <i>Ouverture maximale avec mors</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Diamètre d'ouverture maximal</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxIxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Poids</i>	29 Kg (63,9 Lbs)

= di serie / *de série*

ACCESSORI / Accessoires

 <input checked="" type="checkbox"/> Pedale pneumatico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	 <input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø sertissage	 <input type="checkbox"/> Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
 <input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 <input type="checkbox"/> Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	 <input type="checkbox"/> Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>
 <input type="checkbox"/> Dispenser portatile <i>Panneau de rangement portable</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**															
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- Presse avec pompe manuelle à 2 vitesses pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / <i>Puissance de pressage</i>	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / <i>Plage de pressage</i>	7-57mm (0,27"-2,24")
Diametro di pressatura massimo / <i>Diamètre de sertissage maximum</i>	74mm** (2,91")
Tubo 4 spirali / <i>Tuyau 4 nappes</i>	1**
Tubo 2 trecce / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4**
Tubo industriale / <i>Tuyau industriel</i>	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / <i>Ouverture maximale avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro massimo di apertura / <i>Diamètre d'ouverture maximal</i>	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxlxH</i>	310x200x310mm (12,20"x7,87"x12,20")
Peso / <i>Poids</i>	48 Kg (105,82 Lbs)



✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires					
✓ 	Indicatore di quota Ø di pressatura <i>Indicateur de cote Ø de sertissage</i>	✓ 	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	✓ 	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>
	Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale hydro-électrique</i>		Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>		Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>		Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>		Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors																						
Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**									
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85										


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pedale pneumatico per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- Presse avec pédale hydro-pneumatique pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / <i>Puissance de sertissage</i>	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / <i>Plage de sertissage</i>	7-57mm (0,27"-2,24")
Diametro di pressatura massimo / <i>Diamètre de sertissage maximum</i>	74mm** (2,91")
Tubo 4 spirali / <i>Tuyau 4 nappes</i>	1"
Tubo 2 trecce / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1.1/4"
Tubo industriale / <i>Tuyau industriel</i>	1.1/2"
Apertura massima con morsetti / <i>Ouverture maximale avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro massimo di apertura / <i>Diamètre d'ouverture maximal</i>	100mm (3,94")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxPxH</i>	310x200x310mm (12,20"x7,87"x12,20")
Peso / <i>Poids</i>	48 Kg (105,82 Lbs)



= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Indicatore di quota Ø di pressatura <i>Indicateur de cote Ø de sertissage</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale pneumatico <i>Pédale hydro-pneumatique</i>	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**								
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85									

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	135Ton (148,81 US TONS)
Range di pressatura / Plage de pressage	7-57mm (0,27"-2,24")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	74mm** (2,91")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/4**
Tubo industriale / Tuyau industriel	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec pînces	+29mm (1,14")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	100mm (3,94")
Motore / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	360x500x545mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / Poids sans huile	94 Kg (264,55 Lbs)
Olio / Huile	15 L



☑ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziata <i>Machine silencieuse</i>	<input type="checkbox"/> Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo "E" <i>Contrôle "E"</i>
<input type="checkbox"/> Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14,17x14,17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
<input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85															


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici 12Vdc/24Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- Presse avec commandes électriques 12Vdc / 24Vdc et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.


SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-57mm (0,27"-2,24")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de pressage maximum	74mm** (2,91")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1"
Tubo industriale / Tuyau industriel	1.1/4"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec pînces	+29mm (1,14")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	100mm (3,94")
Voltaggio Standard / Tension normale	12Vdc / 24Vdc
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	360x500x545mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / Poids sans huile	90 Kg (198,42 Lbs)
Olio / Huile	15 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement</i> (14,17x14,17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et'air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**																					
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85																						

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con pompa a mano e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse avec pompe à main et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.












SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de pressage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	120mm (4,72")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	550x450x920mm (21,65"x17,71"x36,22")
Peso / Poids	90 Kg (198,42 Lbs)

☑ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Cassetto portaoggetti <i>Tiroir de rangement</i>
<input type="checkbox"/>  Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement des mors (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>  Dispenser a cassetto <i>Tiroir de rangement</i>	<input type="checkbox"/>  Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>  Morsetti marcatori e interlock <i>Mors de marquage et de double accrochage</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**											
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comando pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse à commande hydro-pneumatique et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2".










SCHEDA TECNICA / Fiche Technique



Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	120mm (4,72")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	550x450x540mm (21,65"x17,71"x21,26")
Peso / Poids	90 Kg (198,42 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Doppia velocità Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/>  Pedale pneumo-idraulico Pédale hydro-pneumatique	<input type="checkbox"/>  Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium
<input type="checkbox"/>  Dispenser portatile (360x360x180mm) Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>  Dispenser a cassetto Tiroir de rangement	<input checked="" type="checkbox"/>  Cassetto portaoggetti Tiroir de rangement
<input type="checkbox"/>  Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/>  Morsetti marcatori Mors de marquage	<input type="checkbox"/>  Morsetti freni e freon Mors de freinage et d'air conditionné
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**													
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de pressage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	2**
Apertura morsetti / Ouverture des mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	120mm (4,72")
Motore / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	360x500x565mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / Poids sans huile	110 Kg (264,55 Lbs)
Olio / Huile	15 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires


<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo "E" Contrôle "E"	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Vitesse double	<input type="checkbox"/>	Pedale elettrico Pédale électrique
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore fissa Butée arrière fixe
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon Mors de freinage et d'air conditionné
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) Panneau de rangement portable (14,17x14,17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori Mors de marquage	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**																		
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90																			

DESCRIZIONE / Description









- Pressa con comandi elettrici 12Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Presse avec commandes électriques 12Vdc et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	180Ton (198,41 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2"*
Tubo industriale / Tuyau industriel	1.1/2"*
Apertura morsetti / Ouverture des mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	120mm (4,72")
Voltaggio Standard / Tension normale	12 Vdc
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	360x500x565mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / Poids sans huile	105 Kg (231,48 Lbs)
Olio / Huile	15 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	 Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input type="checkbox"/>	 Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	 Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>
<input type="checkbox"/>	 Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	 Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	 Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input type="checkbox"/>	 Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**												
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90													


* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description



- Pressa con comandi elettrici 24Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Presse avec commandes électriques 24Vdc et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.


SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	180Ton (198,41 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 nappes	1.1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	1.1/2"
Apertura morsetti / Ouverture des mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	120mm (4,72")
Voltaggio Standard / Tension normale	24 Vdc
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	360x500x565mm (14,18"x19,69"x21,46")
Peso senza olio / Poids sans huile	105 Kg (231,48 Lbs)
Olio / Huile	15 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	 Doppia velocità Vitesse double	<input type="checkbox"/>	 Dispenser portatile (360x360x180mm) Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>	 Morsetti speciali Mors spéciaux
<input type="checkbox"/>	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium	<input type="checkbox"/>	 Morsetti marcatori Mors de marquage	<input type="checkbox"/>	 Morsetti freni e freon Mors de freinage et d'air conditionné
<input checked="" type="checkbox"/>	 Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input type="checkbox"/>	 Battuta posteriore fissa Butée arrière fixe	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**														
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	120mm (4,72")
Motore / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Poids sans huile	178 Kg (392,43 Lbs)
Olivo / Huile	45 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EL <i>Contrôle EL</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de sertissage</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti <i>Tiroir de rangement</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire+ changement rapide (28,34x21,65x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser a cassetto + cambio rapido <i>Tiroir de rangement + changement rapide</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**												
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse à commande numérique avec réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+37mm (1,46")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	120mm (4,72")
Motore / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Poids sans huile	182 Kg (401,24 Lbs)
Olio / Huile	45 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

✓	Pedale elettrico Pédale électrique	✓	Doppia velocità Vitesse double	✓	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua Commande ED avec écran tactile couleur multilingue
✓	Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium	✓	Cassetto portaoggetti Tiroir de rangement
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Mors spéciaux-	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica Arrêt arrière automatique
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) Meuble de rangement modulaire + changement rapide (28,34x21,65x27,95 inch)	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni, freon e marcatori Pincas de freinage et d'air conditionné	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura Contrôle de la force de sertissage
<input type="checkbox"/>	Dispenser a cassetto +cambio rapido Tiroir de rangement + changement rapide	<input type="checkbox"/>	Multistep Multi-étapes	<input type="checkbox"/>	Telecamera Caméra
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) Panneau de rangement portable (14,17x14,17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 Kit Industrie 4.0		

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**									
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90										

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- Presse à commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2 "4SP et 3" sur des canalisations industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Poids sans huile	250 kg (551,16 Lbs)
Olio / Huile	45 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo "E" <i>Contrôle E</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dispenser a cassetto + cambio rapido <i>Tiroir de rangement + changement rapide</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>meuble de rangement modulaire + changement rapide(28,34x21,65x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cassetto portaoggetti <i>Tiroir de rangement</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**							
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- Presse à commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2 "4SP et 3" sur des canalisations industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Poids sans huile	250kg (551,16 Lbs)
Olio / Huile	45 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo EL <i>Contrôle EL</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Règlage automatique de la réouverture de la tête de pressage</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire + changement rapide(28,34x21,65x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Dispenser a cassetto + cambio rapido <i>Tiroir de rangement + changement rapide</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Cassetto portaoggetti <i>Tiroir de rangement</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**										
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105											

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" 4SP et 3" sur des canalisations industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Poids sans huile	256 kg (564,38 Lbs)
Olío / Huile	45 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

✓ Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	✓ Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
✓ Macchina silenziata <i>Machine silencieuse</i>	□ Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	□ Telecamera <i>Caméra</i>
□ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	□ Morsetti speciali <i>Pinces spéciales</i>	□ Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
□ Base dispenser modulare + cambio rapido (720x550x710mm) <i>Base de distribution modulaire + changement rapid (28,34x21,65x27,95 inch)</i>	□ Morsetti freni, freon e marcatori <i>Pinches de frein, fréon et marqueurs</i>	□ Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>
□ Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Distributeur tiroir + changement rapide</i>	□ Multistep <i>Multi-étapes</i>	□ Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>
□ Telecamera <i>Caméra</i>	✓ Cassetto portaoggetti <i>Tiroir de rangement</i>	□

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**														
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Presse à commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2 et 4" sur des canalisations industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	190mm (7,48")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Poids sans huile	420 kg (925,94 Lbs)
Olio / Huile	60 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EL <i>Contrôle EL</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de pressage</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire + changement rapid (35,03x26,37x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti laterale <i>Tiroir rangement latéral</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**	
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3" R2 et 4" sur des canalisations industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	380Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-126mm (0,27"-4,96")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	145mm** (5,71")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec morss	+54mm (2,13")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	190mm (7,48")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Poids sans huile	425 kg (936,96 Lbs)
Olio / Huile	60 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>
<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciales</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire + changement rapide (35,03x26,37x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de frein et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti laterale <i>Rangement latéral</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- Presse avec réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 2 "4SP.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1"
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	2"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+41mm (1,61")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	120mm (4,72")
Motore / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Poids sans huile	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / Huile	45 L



= di serie / de série

Pressatura frontale/Sertissage frontal

Ingrassatura in un punto
Graissage centralisé en un point

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Graissage centralisé en un point</i>	<input type="checkbox"/>	Ingrassaggio automatico <i>Graissage automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire + changement rapide (35,03x26,37x27,95 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser a cassetto +cambio rapido <i>Tiroir de rangement + changement rapide</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali e marcatori <i>Mors et marqueurs spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**										
L (mm)	60	60	60	60	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des tuyaux hydrauliques jusqu'à 3".



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm**(4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	3**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Poids sans huile	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / Huile	60 L



✓ = di serie / de série

✓ Pressatura frontale/Sertissage frontal

✓ Ingrassatura in un punto
Graissage centralisé en un point

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico Pédale électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EL Contrôle EL
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingrassatura centralizzata in un solo punto Graissage centralisé en un point	<input type="checkbox"/>	Ingrassaggio automatico Graissage automatique
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) Meuble de rangement modulaire + changement rapide (35,03x26,37x27,95 inch)	<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti laterale Tiroir de rangement latéral	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale automatica Arrêt arrière automatique
<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali e marcatori Mors et marqueurs spéciaux	<input type="checkbox"/>	Specchio retrovisore Rétroviseur
<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura Contrôle de la force de sertissage	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon Mors de frein et d'air conditionné	<input type="checkbox"/>	Multistep Multi-étapes
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	Telecamera Caméra	<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti laterale Tiroir de rangement latéral

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**								
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	105	105	105	105									

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped


DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Presse avec réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3".



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm** (4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	3**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Poids sans huile	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / Huile	60 L



= di serie / de série

Pressatura frontale/Sertissage frontal

Ingrassatura in un punto
Graissage centralisé en un point

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Graissage centralisé en un point</i>	<input type="checkbox"/>	Ingrassaggio automatico <i>Graissage automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) <i>Meuble de rangement modulaire + changement rapide (35,03x26,37x27,95 inch)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti laterale <i>Tiroir de rangement latéral</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali e marcatori <i>Mors et marqueurs spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de frein et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>
<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>	<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**														
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2.
- Presse à ouverture latérale et écran tactile multilingue, idéale pour raccorder des tuyaux rigides avec des tuyaux jusqu'à 1/2 "R2..



= di serie / de série

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1/2"**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3/4"**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+28mm (1,1")
Apertura frontale / Ouverture frontale	+51mm (2,00")
Extracorsa / Surcourse	60mm (2,36")
Velocità di Chiusura / Vitesse de fermeture	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / Vitesse de sertissage	5 mm/sec
Velocità di Apertura / Vitesse d'ouverture	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans pinces	110mm (4,33")
Motore / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	800x800x2100mm (31,50"x31,50"x82,67")
Peso senza olio / Poids sans huile	651 Kg (1435,2 Lbs)
Olio / Huile	50 L

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau changement rapide lateral</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale fissa <i>Butée arrière fixe</i>
<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon <i>Mors de frein et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>
<input type="checkbox"/>	Controllo forza di crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2"R2. Può essere utilizzata anche singolarmente.
- Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile multilingue, idéale pour assembler des tuyaux rigides avec des tuyaux jusqu'à 1/2 "R2. Il peut également être utilisé individuellement.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-51mm (0,27"-2")
Diametro di pressatura massimo/Diamètre de sertissage maximum	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	3/4"
Apertura massima con morsetti/Ouverture maximale avec mors	+28mm (1,1")
Apertura frontale / Ouverture frontale	+51mm (2,00")
Extracorsa / Surcourse	60mm (2,36")
Velocità di Chiusura / Vitesse de fermeture	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / Vitesse de pressage	5 mm/sec
Velocità di Apertura / Vitesse d'ouverture	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura/Diamètre d'ouverture maximum sans mors	110mm (4,33")
Motore / Moteur	2x3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	1400x1100x2100mm (55,1"x43,30"x82,67")
Peso senza olio / Poids sans huile	1050 Kg (2314,2 Lbs)
Olio / Huile	2x50 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico Pédale électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua Commande ED avec écran tactile couleur multilingue
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido laterale Panneau de rangement rapide latéral	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale fissa Butée arrière fixe
<input type="checkbox"/>	Telecamera Caméra	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Mors spéciales	<input type="checkbox"/>	Battuta laterale automatica Arrêt arrière automatique
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori Mors de marquage	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium
<input type="checkbox"/>	Dispenser portatile (360x360x180mm) Panneau de rangement portable (14,17x14,17x7,08 inch)	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni e freon Mors de frein et d'air conditionné	<input type="checkbox"/>	Multistep Multi-étapes
<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura Contrôle de la force de sertissage	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 Kit Industrie 4.0	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro Éclairage de la zone de travail

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35																														
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60																														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des tuyaux hydrauliques jusqu'à 1,1 / 2 "R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique



Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec morss	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans morss	142mm (5,59")
Motore / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / Poids sans huile	500 Kg (1102 Lbs)
Olío / Huile	60 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo EL <i>Contrôle EL</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Réglage automatique de la réouverture de la tête de pressage</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement à changement rapide</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti marcatori <i>Mors de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti freni e freon <i>Mors de frein et d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Dispenser portatile (360x360x180mm) <i>Panneau de rangement portable (14.17x14.17x7,08 inch)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#																															
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90																															

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1,1 / 2 "R2.





















SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-69mm (0,27"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	90mm** (3,54")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	142mm (5,59")
Motore / Moteur	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / Poids sans huile	500 Kg (1102 Lbs)
Olío / Huile	60 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

 ✓ Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	 ✓ Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	 ✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
 ✓ Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	 ✓ Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	 ✓ Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
 <input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>	 <input type="checkbox"/> Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de frein, d'air conditionné et marquage</i>	 <input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide latéral</i>	 <input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	 <input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
 <input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	 <input type="checkbox"/> Multistep <i>Multi-étapes</i>	 <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
 <input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	 <input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	 <input type="checkbox"/> Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#																
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90																

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2" 4SP et 4" sur des tuyaux industriels.





















SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	166mm (6,54")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Poids sans huile	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Huile	70 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de frein, d'air conditionné et marquage</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide latéral</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**											
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	105	105	105	105												

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 2,1/2" 4SP et 4" sur des tuyaux industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puisse de sertissage	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-116mm (0,27"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2.1/2**
Tubo industriale / Tuyau industriel	4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	166mm (6,54")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Poids sans huile	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Huile	70 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziata <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de frein, d'air conditionné et marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide latéral</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de changement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

∅ (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**									
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105											

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / With die holder

Senza cambio rapido / Without quick change

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3" 4SP et 6" sur des tuyaux industriels.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-164mm (0,27"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	2.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo industriale / Tuyau industriel	6**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	283mm (11,14")
Motore / Moteur	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Poids sans huile	1430 Kg (3152 Lbs)
Olio / Huile	70 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de freins, d'air conditionné et de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide lateral</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / Without die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour sertissage de tuyaux conduites flexibles jusqu'à 8" sur des tuyaux industrielles.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-190mm (0,27"-7,48")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	3"*
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	4"*
Tubo industriale / Tuyau industriel	8"*
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	283mm (11,14")
Motore / Moteur	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Poids sans huile	1480 Kg (3262 Lbs)
Olio / Huile	70 L

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

✓ Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	✓ Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	✓ Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
✓ Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	✓ Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	✓ Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
<input type="checkbox"/> Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de frein, d'air conditionné et de marquage</i>	<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide latéral</i>	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
<input type="checkbox"/> Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/> Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/> Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / without die holder

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 3/4" 4SP - 1" R2 anche curva + curva
- Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 3/4 "4SP - 1" R2 également courbe + courbe



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	70Ton (77,16 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-45mm (0,27"-1,77")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / Poids	40 Kg (88,19Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa a mano doppio stadio Pompe à main à deux vitesses
<input type="checkbox"/> Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/> Morsetti freno Mors de frein	<input type="checkbox"/> Pedale pneumo-idraulico Pédale hydro-pneumatique
<input type="checkbox"/> Morsetti freon Mors air conditionné	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	33	38											
L (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50											

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi per tubi fino a 1.1/4"R2* anche curva + curva
- Presse verticale avec pompe manuelle à 2 étages pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe

New Product










SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	150Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-55mm (0,27"-2,16")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / Poids	68 Kg (149,9 Lbs)

☑ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux étages</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità <i>Vitesse double</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50											
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60											

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa pneumo - idraulica, per tubi fino a 1.1/4" R2* anche curva + curva.
- Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique, pour tuyaux jusqu'à 1,1 / 4 "R2 * également courbe + courbe.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	150Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-55mm (0,27"-2,16")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/4**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	350x400x540mm (13,78"x25,75"x21,26")
Peso / Poids	68 Kg (149,9 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50																																											
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60																																											

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica, completa di centralina oleodinamica per tubi fino a 1" R2*.
- Presse électrique verticale, complète avec groupe hydraulique pour tuyaux jusqu'à 1"R2*.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	80Ton (88,18 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-55mm (0,27"-2,16")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Motore / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	360x500x790mm (14,17"x19,69"x31,10")
Peso senza olio / Poids sans huile	93 Kg (205 Lbs)
Olio / Huile	15 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo "E" <i>Contrôle "E"</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Morsetti freno <i>Mors de frein</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	19	22	26	32	40	50																										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60																										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale, completa di distributore a leva e nonio graduato, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.
- Tête de serrage verticale, complète avec distributeur à levier et vernier gradué, pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP-1.1 / 2" R2*.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique



Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	400x320x860mm (15,75"x12,6"x33,46")
Olío / Huile	156 Kg (343,92 Lbs)

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

Image	Description	Image	Description	Image	Description
	<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>		<input type="checkbox"/> Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>		<input type="checkbox"/> Morsetti freon <i>Mors d'air onditionné</i>
	<input type="checkbox"/> Morsetti freno <i>Mors de frein</i>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65										
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- Presse verticale avec pompe manuelle à 2 vitesses, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP- 1.1 / 2" R2 *.










SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	400x400x860mm (15,75"x15,75"x33,46")
Olio / Huile	170 Kg (347,79 Lbs)

☑ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="checked" type="checkbox"/>  Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>	<input checked="checked" type="checkbox"/>  Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="checked" type="checkbox"/>  Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>
<input type="checkbox"/>  Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>  Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>
<input type="checkbox"/>  Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65																							
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70																							

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale con pompa pneumo-idraulica per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.
- Presse verticale avec pompe hydro-pneumatique pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP-1.1 / 2" R2*.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	320x320x850mm (12,6"x 12,6"x33,46")
Olio / Huile	170 Kg (347,79 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale pneumo-idraulico <i>Pédale pneumo-hydraulique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio <i>Pompe à main à deux vitesses</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65																												
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70																												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.
- Presse verticale électrique manuelle, complète avec groupe hydraulique et base avec roues, pour tuyaux hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP - 1.1 / 2" R2*.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / <i>Puissance de sertissage</i>	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / <i>Plage de sertissage</i>	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / <i>Diamètre de sertissage maximum</i>	-
Tubo 6 spirali / <i>Tuyau 6 nappes</i>	-
Tubo 4 spirali / <i>Tuyau 4 nappes</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>Tuyau 2 tresses</i>	1.1/2**
Apertura massima con morsetti / <i>Ouverture maximale avec mors</i>	-
Diametro massimo di apertura / <i>Diamètre d'ouverture maximum sans mors</i>	-
Motore / <i>Moteur</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxlxH</i>	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / <i>Poids sans huile</i>	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / <i>Huile</i>	25 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EM <i>contrôle EM</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Base con ruote e porta-morsetti <i>Meuble de rangement sur roues et support de mors</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon <i>Mors d'air conditionné</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>
<input type="checkbox"/>	Morsetti freno <i>Mors de frein</i>	<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65												
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica a pedale con centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .
- Presse à pédale électrique verticale avec groupe hydraulique et base à roues, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4" 4SP - 1.1 / 2" R2* .



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-72mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	-
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	1.1/4"
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1.1/2"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Motore / Moteur	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	500x650x1250mm (19,69"x25,59"x49,21")
Peso senza olio / Poids sans huile	200 Kg (440,93 Lbs)
Olio / Huile	25 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo "E" Contrôle "E"	<input checked="" type="checkbox"/>	Base con ruote e portamorsetti Meuble de rangement sur roues et support de mors	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Vitesse double
<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno Mors de frein	<input type="checkbox"/>	Pedale elettrico Pédale électrique
<input type="checkbox"/>	Morsetti freon Mors d'air conditionné	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65																													
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70																													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica, con comando a pulsante e pedale per tubi fino a 2" 4SP*, anche curva + curva.
- Presse électrique verticale, avec bouton poussoir et commande à pédale pour tuyaux jusqu'à 2 "4SP*, également courbe + courbe.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	270Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-77mm (0,27"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	72mm
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	-
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	-
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	-
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	-
Motore / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	750x900x1200mm (29,52"x35,43"x47,24")
Peso senza olio / Poids sans huile	610 Kg (1344,81 Lbs)
Olio / Huile	50 L

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo "E" Contrôle "E"	<input checked="" type="checkbox"/>	Base con ruote Meuble sur roues	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Vitesse double
<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno Mors de frein	<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon Mors d'air conditionné	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65																											
L (mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90																											

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da banco carenata, in alluminio, con disco in acciaio chiuso all' interno, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2"**.
- Tronçonneuse d'établi carénée, en aluminium, avec disque en acier enfermé à l'intérieur, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2"**.







SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	1.1/2"*
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/4"*
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	1.1/2"*
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	70mm (2,76")
Giri al minuto / tr/min	2900
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Peso / Poids	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Potenza del motore / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione per impianto aspirazione <i>Prédisposition pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Disco Ø250 liscio <i>Disque lisse Ø250</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 250 <i>Disque refroidi Ø 250</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all'interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier enferm     l'int rieur. Commande   p dale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'  2".













SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2"
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2"
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2"
Diametro max di taglio / Diam�tre de coupe max	80mm (3,14")
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Diam�tre de la lame	�250mm (9,84")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	135 Kg (297,62 Lbs)

= di serie / de s rie

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione �cran de protection	<input type="checkbox"/>  Disco �250 liscio Disque lisse �250	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato � 250 Disque refroidi � 250
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Support de mesure tube pneumatique L.3000	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare Support de mesure modulaire
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo Guide � rouleaux pour tube	<input type="checkbox"/>  Contacolpi Compteur de coups	<input type="checkbox"/>  Contametri Compteur de m�tres
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Tension sp�ciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 2.1/2".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier enferm     l' int  rieur. Commande   p  dale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'   2.1/2 ".













SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2**
Diametro max di taglio / Diam��tre de coupe max	90mm (3,54")
Motore taglierina / Moteur de tron��nnause	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Diam��tre de la lame	�300mm (11,81")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	140 Kg (308,65 Lbs)

= di serie / de s  rie

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>�cran de protection</i>	<input type="checkbox"/>  Disco �300 liscio <i>Disque lisse �300</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato � 300 <i>Disque refroidi � 300</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 <i>Support de mesure tube pneumatique L.3000</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo <i>Guide � rouleaux pour tube</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Compteur de m��tres</i>
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension sp��ciale</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2.1/2".
- Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour couper des tuyaux hydrauliques avec des capacités jusqu'à 2.1/2".













SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2**
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Alimentazione pneumatica max / Alimentation pneumatique max	8 bars
Potenza installata / Alimentation branchée	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	165 Kg (363,76 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione Écran de protection	<input type="checkbox"/>  Disco Ø300 liscio Disque lisse Ø300	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 300 Disque refroidi Ø 300
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Support de mesure tube pneumatique L.3000	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare Support de mesure modulaire
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo Guide à rouleaux pour tube	<input type="checkbox"/>  Contacolpi Compteur de coups	<input type="checkbox"/>  Contametri Compteur de mètres
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione per il taglio di tubi flessibili oleodinamici fino a 2", con possibilità di utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Tronçonneuse de production pour couper les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2 ", avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et par contrôle numérique automatique.












New Product

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE COUPE MANUELLE		TAGLIO IN AUTOMATICO COUPE AUTOMATIQUE	
2"*	Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"	
2"*	Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	fino a 3/4"	
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Alimentation pneumatique max	8 Bars	
3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Moteur de tronçonneuse	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	
Ø300mm (11,81")	Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")	
80mm (3,15")	Diametro massimo di taglio / Diamètre de coupe maximum	80mm (3,15")	
520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxPxH	520x1100xh1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	
190 Kg (418,87 Lbs)	Peso / Poids	190 Kg (418,87 Lbs)	

✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	 Schermo di protezione Écran de protection	<input type="checkbox"/>	 Disco Ø300 liscio Disque lisse Ø300	<input checked="" type="checkbox"/>	 Disco raffreddato Ø 300 Disque refroidi Ø 300
<input checked="" type="checkbox"/>	 Cappa con attacco per impianto aspirazione Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration	<input type="checkbox"/>	 Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Support de mesure tube pneumatique L.3000	<input type="checkbox"/>	 Supporto di misurazione modulare Support de mesure modulaire
<input checked="" type="checkbox"/>	 Guida a rulli per tubo Guide à rouleaux pour tube	<input type="checkbox"/>	 Svolgitore folle Dévidoir libre	<input type="checkbox"/>	 Svolgitore Elettrico Dévidoir électrique
<input type="checkbox"/>	 Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione con disco in acciaio chiuso all' interno. Comando per il taglio a pedale, per tubi fino a 3".
- Tronçonneuse de production avec disque en acier en fermé à l'intérieur. Commande à pédale pour la coupe, pour tuyaux jusqu'à 3"













SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo R2 / Coupe maximale sur tuyau R2	2.1/2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Motore taglierina / Moteur de tronçonneuse	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø400mm (15,74")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	160 Kg (352,74 Lbs)

= di serie / de série


ACCESSORI / Accessories

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione Écran de protection	<input type="checkbox"/>  Disco Ø400 liscio Disque lisse Ø400	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 400 Disque refroidi Ø 400
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Support de mesure tube pneumatique L.3000	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare Support de mesure modulaire
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo Guide à rouleaux pour tube	<input type="checkbox"/>  Contacolpi Compteur de coups	<input type="checkbox"/>  Contametri Compteur de mètres
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description











- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per il taglio di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Tronçonneuse de production à commande pneumatique pour la coupe de flexibles hydrauliques jusqu'à 3".


SCHEMA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo su tubo R2 / Coupe maximale sur tuyau R2	2.1/2"*
Taglio ottimale su tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2"*
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø400mm (15,75")
Alimentazione aria max / Alimentation pneumatique max	6 bars
Potenza installata / Puissance installée	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	175 Kg (385,81 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input type="checkbox"/>  Disco Ø400 liscio <i>Disque lisse Ø400</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 400 <i>Disque refroidi Ø 400</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 <i>Support de mesure tube pneumatique L.3000</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>
<input type="checkbox"/>  Guida a rulli per tubo <i>Guide à rouleaux pour tube</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione per il taglio di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" con possibilità di utilizzo sia in manuale che con controllo numerico automatico.
- Tronçonneuse de production pour couper les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2", avec la possibilité d'utiliser à la fois la commande manuelle et numérique automatique.

New Product



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

TAGLIO IN MANUALE COUPE MANUELLE		TAGLIO IN AUTOMATICO COUPE AUTOMATIQUE	
2.1/2"	Taglio massimo su tubo R2 / Coupe maximale sur tuyau R2	fino a 3/4"	
2"	Taglio ottimale su tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	fino a 3/4"	
8 Bar	Alimentazione pneumatica max / Alimentation pneumatique max	8 Bars	
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Motore taglierina / Moteur de tronçonneuse	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	
Ø400mm (15,75")	Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø400mm (15,75")	
90mm (3,54")	Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	80mm (3,54")	
520x1100x1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	520x1100x1250mm (20,47"x43,30"x49,21")	
195 Kg (429,90 Lbs)	Peso / Poids	195 Kg (429,90 Lbs)	

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Schermo di protezione Écran de protection	<input type="checkbox"/>	Disco Ø400 liscio Disque lisse Ø400	<input checked="" type="checkbox"/>	Disco raffreddato Ø 400 Disque refroidi Ø 400
<input checked="" type="checkbox"/>	Cappa con attacco per impianto aspirazione Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration	<input type="checkbox"/>	Supporto di misurazione tubo pneumatico L.3000 Support de mesure tube pneumatique L.3000	<input type="checkbox"/>	Supporto di misurazione modulare Support de mesure modulaire
<input checked="" type="checkbox"/>	Guida a rulli per tubo Guide à rouleaux pour tube	<input type="checkbox"/>	Svolgitore folle Dévidoir libre	<input type="checkbox"/>	Svolgitore Elettrico Dévidoir électrique
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeur externe.











SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2**
Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Moteur denudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Poids	165 Kg (363 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>  Disco Ø250 liscio <i>Disque lisse Ø250</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Pedale elettrico Spellatrice <i>Pédale électrique pour le dénudage</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 250 <i>Disque refroidi Ø 250</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>	<input type="checkbox"/>  Base portautensili (300x300x190mm) <i>Base porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)</i>
<input type="checkbox"/>  Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outis de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeuse externe/interne.














SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2**
Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Poids	165 Kg (363 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>  Disco Ø250 liscio <i>Disque lisse Ø250</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Pedale elettrico Spellatrice <i>Pédale électrique pour dénudage</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 250 <i>Disque refroidi Ø 250</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>	<input type="checkbox"/>  Base portautensili (300x300x190mm) <i>Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)</i>
<input type="checkbox"/>  Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Tronçonneuse de production combinée avec dénudage externe.













SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2**
Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Poids	170 Kg (374,79 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>  Disco Ø300 liscio <i>Disque lisse Ø300</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/>  Pedale elettrico Spellatrice <i>Pédale électrique pour le dénudage</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Disco raffreddato Ø 300 <i>Disque refroidi Ø 300</i>	<input type="checkbox"/>  Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>	<input type="checkbox"/>  Base portautensili (300x300x190mm) <i>Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)</i>
<input type="checkbox"/>  Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/>  Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/>  Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input checked="" type="checkbox"/>  Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	<input type="checkbox"/>

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est/Outils Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeuse externe/intérieur.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2.1/2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2.1/2**
Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø300mm (11,81")
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Poids	170 Kg (374,79 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/> Disco Ø300 liscio <i>Disque lisse Ø300</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico Spellatrice <i>Pédale électrique pour dénudage</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 300 <i>Disque refroidi Ø 300</i>	<input type="checkbox"/> Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>	<input type="checkbox"/> Base portautensili (300x300x190mm) <i>Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)</i>
<input type="checkbox"/> Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/> Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/> Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi manuale ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- Dénudeur de tuyaux manuel avec outil réglable avec outils de guidage, idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".

SRM (esterno - ext)



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2"
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Poids	8 Kg (17,64 Lbs)

SRIM (esterno/interno - ext/int)



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2"
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	480x250x120mm (18,9"x9,84"x4,72")
Peso / Poids	10 Kg (22,05 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>	Base portautensili (300x300x190mm) Support porte-outil (11,81x11,81x7,78inch)	<input type="checkbox"/>			
--------------------------	--	--------------------------	--	--	--

* Valore indicativo in funzione del prodotto da spellare / Indicative value depending on the product to be skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outils Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Outils Int.	Interlock						X	X	X	X	X

DESCRIZIONE / Description

- Spellatubi elettrica ad utensile regolabile con spine di guida, ideale per spellatura di tubi oleodinamici fino a 2".
- *Dénudeuse électrique avec outil réglable et broches de guidage, idéal pour dénuder les tuyaux hydrauliques jusqu'à 2".*

SR (esterno - ext)



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2"
Motore / Moteur	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Poids	55 Kg (121,25 Lbs)

SRI (esterno/interno - ext/int)






SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2"
Motore / Moteur	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxIxH	620x520x540mm (24,41"x20,47"x21,26")
Peso / Poids	55 Kg (121,25 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/>  Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/>  Base portautensili (300x300x190mm) <i>Support porte-outil (11,81x11,81x7,78inch)</i>	<input type="checkbox"/>  Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>
---	--	--

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outils Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Outils Int.	Interlock						X	X	X	X	X



Portatubo

Support de tuyau

PTG-6

- Portatubo girevole a 6 posizioni. Ogni supporto è girevole ed estraibile per effettuare il caricamento delle matasse di tubo.

- Support de tuyau pivotant à 6 positions. Chaque support est rotatif et amovible pour effectuer le chargement des rouleaux de tuyau.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Portata utile / Portée utile	600 Kg (1322 Lbs)
Altezza utile supporti grevoli / Hauteur utile des supports bruts	240mm (9,45")
Diametro supporti girevoli / Diamètre des supports pivotants	920mm (36,23")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	1100x920x1980mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Poids	80 Kg (176,50 Lbs)

Svolgitore elettrico

Dévidoir électrique

SV01

- Svolgitore/Avvolgitore elettrico dotato di regolatore di velocità e partenza/fermata morbida.

- Dérouleur/enrouleur électrique équipé de régulateur de vitesse e démarrage/arrêt en douceur.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Portata utile / Portée utile	200 Kg (440 Lbs)
Diametro supporto tubo / Diamètre de support de tuyau	1180mm (46,46")
Velocità di rotazione (g/min) / Vitesse de rotation (Rpm)	1-30
Motore / Moteur	0,37kw (0,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	220V - 50Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Poids	75 Kg (165,40 Lbs)



Svolgitore folle

Dévidoir libre

SV02


- Svolgitore/Avvolgitore folle dotato di freno regolabile.

- Dérouleur/enrouleur à vide équipé d'un frein réglable.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Portata utile / Portée utile	200 Kg (440 Lbs)
Diametro supporto tubo / Diamètre de support de tuyau	1180mm (46,46")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Peso / Poids	65 Kg (143,30 Lbs)






New Product

Guida a rulli Guide à rouleaux

TARN

- Guida a rulli per ingresso tubi taglierina per tubi fino a 2" .
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- Guide à rouleaux d'entrée des tuyaux jusqu'à 2".
Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.




New Product

Contametri Compteur de Mètres

TACOM

- Contametri con indicatore di misura analogico, per tubi fino a 2" .
Universale può essere applicata in qualsiasi macchina.

- Compteur de mètres avec indicateur de mesure analogique, pour tuyaux jusqu'à 2" .
Universelle peut être appliqué sur n'importe quelle machine.



New Product

Supporto di misura Aide de mesure



TASM

- Supporto di misura laterale per taglierina, con asta metrica incisa.
Universale può essere applicato in qualsiasi taglierina e modulare in kit da 1 Mt



- Support de mesure latéral pour tronçonneuse, avec tige métrique gravée. Universel, il peut être appliqué dans n'importe quelle tronçonneuse et modulaire en kit de 1 Mt.

DESCRIZIONE / Description

- Trasforma o componi la macchina come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Transformez ou composez la machine à votre guise avec les nouveaux « Kits Modulaires ».




O100 MODULAR KIT / KIT MODULAIRE



DESCRIZIONE / Description



- Trasforma o componi la tua base dispenser come vuoi con i nuovi "Modular Kit".
- Créez ou transformez votre meuble de rangement avec les nouveaux "Kit Modulaire" ».

New Product




- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore liscio.
- Armoire de rangement avec panneau frontal porte-morse et panneau arrière lisse.

0180460





- Base dispenser con pannello frontale portaoggetti e pannello posteriore liscio.
- Meuble de rangement avec panneau frontal de rangement et panneau arrière lisse.

0180461




- Base dispenser con pannello frontale portamorsetti e pannello posteriore portaoggetti.
- Meuble de rangement avec panneau frontal porte-morse et panneau arrière de rangement.

0180462




- Base dispenser con portaoggetti sul pannello frontale e posteriore.
- Meuble de rangement sur le panneau frontal et postérieur.


0180463



- Base dispenser con pannelli lisci.
- Meuble avec panneaux lisses.

0180464





Cofluid è parte integrante di un gruppo di aziende che vantano Know-how ed esperienza quarantennale, dalle lavorazioni meccaniche di precisione alla carpenteria, fino alla distribuzione e commercializzazione del prodotto finito garantendo e riuscendo ad offrire soluzioni personalizzate dalla progettazione al prodotto finito.

Cofluid fait partie intégrante d'un groupe d'entreprises qui revendiquent un savoir-faire et quarante ans d'expérience, de l'usinage de précision à la chaudronnerie, jusqu'à la distribution et la commercialisation du produit fini, garantissant et parvenant à offrir des solutions personnalisées de la conception au produit fini.



Aziende collegate
Entreprises liées



www.lmcmeccanica.it



www.meccanichebp.it



www.ftrade.it



www.fcprogressio.it

Termini e condizioni di utilizzo

Il presente catalogo è un servizio di informazione fornito da COFLUID s.r.l. Il suo utilizzo è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito indicate:

Limiti all'utilizzo

Tutti i diritti sono riservati. I contenuti delle pagine del catalogo non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

I marchi e il logo che compaiono su questo catalogo sono di proprietà e sotto la tutela di COFLUID. Essi non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto di COFLUID.

Limiti di responsabilità

Le informazioni di questo catalogo sono fornite in buona fede e COFLUID le ritiene accurate.

In ogni caso, chiunque intenda acquistare prodotti, non deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell'effettiva natura dei prodotti e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare.

In nessun caso COFLUID sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo catalogo.

Le informazioni, i dati, i colori e le immagini in esso contenute possono essere tecnicamente inaccurate o viziate da errori tipografici.

Le informazioni possono essere modificate o aggiornate senza preavviso.

COFLUID può anche migliorare o cambiare prodotti descritti in questo catalogo, senza preavviso.

Termes et conditions d'utilisation

Ce catalogue est un service d'information fourni par COFLUID s.r.l.

Son utilisation est soumise à l'acceptation des conditions générales, indiquées ci-dessous :

Limites d'utilisation

Tous les droits sont réservés. Le contenu des pages du catalogue ne peut, en tout ou en partie, être copié, reproduit, transféré, publié ou distribué de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de COFLUID.

Les marques et logos figurant dans ce catalogue sont la propriété et la protection de COFLUID. Ils ne peuvent être utilisés sans l'accord préalable et écrit de COFLUID.

Limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies de bonne foi et COFLUID les considère exactes.

Dans tous les cas, toute personne ayant l'intention d'acheter des produits ne doit pas se référer à ces informations mais doit en outre s'assurer de la nature réelle des produits et de leur adéquation concrète à l'usage prévu.

En aucun cas COFLUID ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'utilisation de ce catalogue.

Les informations, données, couleurs et images qui y sont contenues peuvent être techniquement inexactes ou entachées d'erreurs typographiques.

Les informations peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.

COFLUID peut également améliorer ou modifier les produits décrits dans ce catalogue, sans préavis.



Hydraulic Power Units & Power Processing Components

Cofluid Srl

Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY

Tel. +39.0575 300209 Fax +39.0575 356207

www.cofluid.it info@cofluid.it

