cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

F140ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1,1 / 2 "R2.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	150 Ton *(165,35 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-69mm *(0,27"-2,71")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	90mm** *(3,54")*
Tubo 6 spirali / *Tuyau 6 nappes*	1"*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	+60mm *(2,36")*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximum sans mors*	142mm *(5,59")*
Motore / *Moteur*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	500x900x1470mm *(19,69"x35,43"x58,87")*
Peso senza olio / *Poids sans huile*	500 Kg *(1102 Lbs)*
Olio / *Huile*	60 L

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑	Pedale elettrico *Pédale électrique*	☑	Doppia velocità *Vitesse double*	☑	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua *Commande ED avec écran tactile couleur multilingue*
dB ☑	Macchina silenziata *Machine silençieuse*	☑	Specchio retrovisore *Rétroviseur*	☑	Illuminazione della zona di lavoro *Éclairage de la zone de travail*
☐	Telecamera *Caméra*	☐	Morsetti freni freon e marcatori *Mors de frein, d'air conditionné et marquage*	☐	Battuta posteriore automatica *Arrêt arrière automatique*
☐	Dispenser cambio rapido laterale *Panneau de rangement rapide latéral*	☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*	☐	Lubrificazione Automatica *Lubrification automatique*
☐	Dispenser cambio rapido frontale *Panneau de rangement rapide frontal*	☐	Multistep *Multi-étapes*	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐	Voltaggio speciale *Tension spéciale*	☐	Controllo forza crimpatura *Contrôle de la force de sertissage*	4.0 Industry ☐	Kit industria 4.0 *Kit Industrie 4.0*

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#								
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*