

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale.
- Presse à réglages numériques sur écran tactile multilingue et lecteur optique centésimal, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 3" 4SP et 6" sur des tuyaux industriels.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-164mm (0,27"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	2.1/2**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo industriale / Tuyau industriel	6**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	283mm (11,14")
Motore / Moteur	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Poids sans huile	1430 Kg (3152 Lbs)
Olio / Huile	70 L



= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Pédale électrique</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Vitesse double</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua <i>Commande ED avec écran tactile couleur multilingue</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa <i>Machine silencieuse</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Specchio retrovisore <i>Rétroviseur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro <i>Éclairage de la zone de travail</i>
<input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Caméra</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni freon e marcatori <i>Mors de freins, d'air conditionné et de marquage</i>	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Arrêt arrière automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido laterale <i>Panneau de rangement rapide lateral</i>	<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Mors spéciaux</i>	<input type="checkbox"/>	Lubrificazione Automatica <i>Lubrification automatique</i>
<input type="checkbox"/>	Dispenser cambio rapido frontale <i>Panneau de rangement rapide frontal</i>	<input type="checkbox"/>	Multistep <i>Multi-étapes</i>	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura <i>Contrôle de la force de sertissage</i>	<input type="checkbox"/>	Kit industria 4.0 <i>Kit Industrie 4.0</i>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped

** Con porta morsetti / Without die holder