cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

L45ED TWIN

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen multilingua, ideale per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2”R2. Può essere utilizzata anche singolarmente.
- *Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile multilingue, idéale pour assembler des tuyaux rigides avec des tuyaux jusqu’à 1/2 ”R2. Il peut également être utilisé individuellement.*

☑ = di serie / *de série*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	55Ton *(38 US Tons)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-51mm *(0,27”-2”)*
Diametro di pressatura massimo/*Diamètre de sertissage maximum*	75mm *(2,95”)*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	-
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1/2”*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	3/4”*
Apertura massima con morsetti/*Ouverture maximale avec mors*	+28mm *(1,1”)*
Apertura frontale / *Ouverture frontale*	+51mm *(2,00”)*
Extracorsa / *Surcourse*	60mm *(2,36”)*
Velocità di Chiusura / *Vitesse de fermeture*	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / *Vitesse de pressage*	5 mm/sec
Velocità di Apertura / *Vitesse d’ouverture*	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura/*Diamètre d’ouverture maximum sans mors*	110mm *(4,33”)*
Motore / *Moteur*	2x3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Tension normale*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	1400x1100x2100mm *(55,1”x43,30”x82,67”)*
Peso senza olio / *Poids sans huile*	1050 Kg *(2314,2 Lbs)*
Olio / *Huile*	2x50 L

ACCESSORI / *Accessoires*

	☑	Pedale elettrico *Pédale électrique*		☑	Doppia velocità *Vitesse double*		☑	Controllo ED con Touch-Scre-en a colori multilingua *Commande ED avec écran tactile couleur multilingue*
dB	☑	Macchina silenziata *Machine silençieuse*		☐	Dispenser cambio rapido laterale *Panneau de rangement rapide latéral*		☐	Battuta laterale fissa *Butée arrière fixe*
	☐	Telecamera *Caméra*		☐	Morsetti speciali *Mors spéciales*		☐	Battuta laterale automatica *Arrêt arrière automatique*
	☐	Voltaggio speciale *Tension spéciale*		☐	Morsetti marcatori *Mors de marquage*		☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Changement rapide / poignée en aluminium*
	☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Panneau de rangement portable* (14.17x14.17x7,08 inch)		☐	Morsetti freni e freon *Mors de frein et d’air condi-tionné*		☐	Multistep *Multi-étapes*
	☐	Controllo forza crimpatura *Contrôle de la force de sertissage*	4.0 Industry	☐	Kit industria 4.0 *Kit Industrie 4.0*		☑	Illuminazione della zona di lavoro *Éclairage de la zone de travail*

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	26	30	35																
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60																

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*