

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura, compatta e leggera per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2.
- Tête de sertissage compacte et légère pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1/2" R2.

SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	40Ton (44,09 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	6,5-35mm (0,25"-1,38")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	46mm** (1,81")
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Tuyau industriel	1"
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec pinces	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximal	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxH	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / Poids	11 Kg (24,25 Lbs)



✓ = di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

✓ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour pressage réglage Ø	<input type="checkbox"/> Morsetti speciali Mors spéciaux	<input type="checkbox"/> Morsetti freon Mors air conditionné
<input type="checkbox"/> Morsetti freno Mors de frein	<input type="checkbox"/> Pedale pneumatico-idraulico Pédale hydro-pneumatique	<input type="checkbox"/> Pompa a mano doppio stadio Pompe à main à deux vitesses
<input type="checkbox"/> Dispenser portatile Panneau rangement portable	<input type="checkbox"/> Pompa a batteria Pompe à batterie	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MORSETTI / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**												
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder