cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

O100P2X

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Presse avec pompes manuelle à 2 vitesses, compacte et légère, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	100Ton *(110,23 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	6,5-35mm *(0,25"-1,38")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	46mm** *(1,81")*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	3/4"*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1"*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	1"*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	+20mm *(0,79")*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximal*	59mm *(2,32")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	200x320x330mm *(7,87"x12,6"x13")*
Peso / *Poids*	29 Kg *(63,9 Lbs)*

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑	Pompa a mano doppio stadio *Pompe à main à deux vitesses*	☑	Doppia velocità *Vitesse double*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Vernier gradué pour réglage Ø sertissage
☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*	☐	Morsetti freno *Mors de frein*	☐	Morsetti freon *Mors air conditionné*
☐	Dispenser portatile *Panneau de rangement portable*	☐	Pedale pneumo-idraulico *Pédale hydro-pneumatique*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**																
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65																	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*