cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

O135E
12-24 Vdc

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici 12Vdc/24Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1” R2.
- *Presse avec commandes électriques 12Vdc / 24Vdc et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu’à 1” R2.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	100Ton *(110,23 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-57mm *(0,27”-2,24”)*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de pressage maximum*	74mm** *(2,91”)*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	3/4”*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1”*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	1.1/4”*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec pinces*	+29mm *(1,14”)*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d’ouverture maximal*	100mm *(3,94”)*
Voltaggio Standard / *Tension normale*	12Vdc / 24Vdc
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	360x500x545mm *(14,18”x19,69”x21,46”)*
Peso senza olio / *Poids sans huile*	90 Kg *(198,42 Lbs)*
Olio / *Huile*	15 L

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Panneau de rangement* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐	Morsetti freni e freon *Mors de freinage et’air conditionné*
☐	Morsetti marcatori *Mors de marquage*	☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*	☐	Battuta posteriore fissa *Butée arrière fixe*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*