cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

O135P2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con pompa manuale a 2 stadi per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" R2.
- *Presse avec pompes manuelle à 2 vitesses pour raccorder les flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/4" R2.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de pressage*	135Ton *(148,81 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de pressage*	7-57mm *(0,27"-2,24")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	74mm** *(2,91")*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	1"*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1.1/4"*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	+29mm *(1,14")*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximal*	100mm *(3,94")*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	310x200x310mm *(12,20"x7,87"x12,20")*
Peso / *Poids*	48 Kg *(105,82 Lbs)*

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑	Indicatore di quota Ø di pressatura Indicateur de cote Ø de sertissage	☑	Pompa a mano doppio stadio *Pompe à main à deux vitesses*	☑	Doppia velocità *Vitesse double*
☐	Pedale pneumo-idraulico *Pédale hydro-électrique*	☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Panneau de rangement portable* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐	Morsetti freno *Mors de frein*	☐	Morsetti freon *Mors air conditionné*	☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	35	40	45	51#	69**													
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder*