cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Presse horizontale

O180E
24 Vdc

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici 24Vdc e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Presse avec commandes électriques 24Vdc et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" R2.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	180Ton *(198,41 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-69mm *(0,27"-2,71")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	90mm** *(3.54")*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 nappes*	1.1/2"*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	1.1/2"*
Apertura morsetti / *Ouverture des mors*	+37mm *(1,46")*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximal*	120mm *(4,72")*
Voltaggio Standard / *Tension normale*	24 Vdc
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	360x500x565mm *(14,18"x19.69"x21,46")*
Peso senza olio / *Poids sans huile*	105 Kg *(231,48 Lbs)*
Olio / *Huile*	15 L

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑	Doppia velocità *Vitesse double*	☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Panneau de rangement portable* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*
☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Changement rapide / poignée en aluminium*	☐	Morsetti marcatori *Mors de marquage*	☐	Morsetti freni e freon *Mors de freinage et d'air conditionné*
dB ☑	Macchina silenziata *Machine silençieuse*	☐	Battuta posteriore fissa *Butée arrière fixe*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**							
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*