cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

# Pressa orizzontale
## Presse horizontale

# O180E

MADE IN ITALY CE

## DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comandi elettrici ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- *Presse à commandes électriques idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu’à 1.1/2” 4SP.*

## SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

| | |
|---|---|
| Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage* | 200Ton *(220,46 US TONS)* |
| Range di pressatura / *Plage de pressage* | 7-69mm *(0,27”-2,71”)* |
| Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum* | 90mm** *(3.54”)* |
| Tubo 6 spirali / *Tuyau 6 nappes* | 1.”* |
| Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes* | 1.1/2”* |
| Tubo industriale / *Tuyau industriel* | 2”* |
| Apertura morsetti / *Ouverture des mors* | +37mm *(1,46”)* |
| Diametro massimo di apertura / *Diamètre d’ouverture maximal* | 120mm *(4,72”)* |
| Motore / *Moteur* | 1,5kw *(2Hp)* |
| Voltaggio Standard / *Tension normale* | 400V-50/60Hz |
| Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH* | 360x500x565mm *(14,18”x19.69”x21,46”)* |
| Peso senza olio / *Poids sans huile* | 110 Kg *(264,55 Lbs)* |
| Olio / *Huile* | 15 L |

☑ = di serie / *de série*

## ACCESSORI / *Accessoires*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | Controllo “E”<br>*Contrôle “E”* | ☑ | Doppia velocità<br>*Vitesse double* | ☐ | Pedale elettrico<br>*Pédale électrique* |
| ☑ | Macchina silenziata<br>*Machine silencieuse* | ☐ | Impugnatura cambio/rapido alluminio<br>*Changement rapide / poignée en aluminium* | ☐ | Battuta posteriore fissa<br>*Butée arrière fixe* |
| ☐ | Voltaggio speciale<br>*Tension spéciale* | ☐ | Morsetti speciali<br>*Mors spéciaux* | ☐ | Morsetti freni e freon<br>*Mors de freinage et d’air conditionné* |
| ☐ | Dispenser portatile<br>(360x360x180mm)<br>*Penneau de rangement portable*<br>(14.17x14.17x7,08 inch) | ☐ | Morsetti marcatori<br>*Mors de marquage* | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |
| ☐ | | ☐ | | ☐ | |

## MORSETTI / *Mors*

| Ø (mm) | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69# | 84** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*