cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale — O180M

Presse horizontale

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con comando pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- *Presse à commande hydro-pneumatique et indicateur analogique, idéale pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu’à 1.1/2”.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	200Ton *(220,46 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-69mm *(0,27”-2,71”)*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	90mm** *(3,54”)*
Tubo 6 spirali / *Tuyau 6 nappes*	1”*
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	1.1/2”*
Tubo industriale / *Tuyau industriel*	2”*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	+37mm *(1,46”)*
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d’ouverture maximal*	120mm *(4,72”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	550x450x540mm *(21,65”x17,71”x21,26”)*
Peso / *Poids*	90 Kg *(198,42 Lbs)*

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑ Doppia velocità / *Vitesse double*	☑ Pedale pneumo-idraulico / *Pédale hydro-pneumatique*	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Changement rapide / poignée en aluminium*
☐ Dispenser portatile (360x360x180mm) / *Panneau de rangement portable* (14.17x14.17x7,08 inch)	☐ Dispenser a cassetto / *Tiroir de rangement*	☑ Cassetto portaoggetti / *Tiroir de rangement*
☐ Morsetti speciali / *Mors spéciaux*	☐ Morsetti marcatori / *Mors de marquage*	☐ Morsetti freni e freon / *Mors de freinage et d’air conditionné*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	84**							
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90								

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*