



## Schlauchhalter Soporte de manguera

# PTG-6

- Schwenkbarer Schlauchhalter mit 6 Positionen. Jede Stütze ist drehbar und ausziehbar, um das Laden der Schlauchrollen durchzuführen.

- Soporte de manguera giratorio de 6 posiciones. Cada soporte es giratorio y extraíble para cargar la manguera.

### TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Nützlicher Umfang / Alcance útil	600 Kg (1322 Lbs)
Nützlicher Umfang / Alcance útil	600 Kg (1322 Lbs)
Etagenhöhe / Altura útil de soportes rugosos	240mm (9,45")
Außendurchmesser Korb / Diámetro soportes giratorios	920mm (36,23")
Diametr / Blade diameter	Ø400mm (15,74")
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	1100x920x1980mm (19,68"x35,05"x43,30")
Gewicht / Peso	80 Kg (176,50 Lbs)

## Elektrischer Abwickler Desbobinador eléctrico

# SV01

- Elektrischer Abwickler / Aufwickler ausgestattet mit Geschwindigkeitsregler und Sanftanlauf/-stopp.

- Desbobinador / rebobinador eléctrico equipado con regulador de velocidad y arranque/parada suave.

### TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Nutzlast / Alcance útil	200 Kg (440 Lbs)
Schlauchhalterungsdurchmesser / Diámetro del soporte de la tubería	1180mm (46,46")
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) / Velocidad de rotación (rpm)	1-30
Motor / Motor	0,37kw (0,5Hp)
Standardspannung / Voltaje estándar	220V - 50Hz
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Gewicht / Peso	75 Kg (165,40 Lbs)



## Manueller Schlauchabroller Dispensador de manguera manual

# SV02

- Leerlauf-Abwickler / Aufwickler mit einstellbarer Bremse.

- Desbobinador / rebobinador inactivo con freno ajustable.

### TECHNISCHE DATEN / Ficha Técnica

Nutzlast / Alcance útil	200 Kg (440 Lbs)
Schlauchhalterungsdurchmesser / Diámetro del soporte de la tubería	1180mm (46,46")
Abmessungen LxPxH / Dimensiones LxWxH	1180x1180x800mm (46,46"x46,46"x31,50")
Gewicht / Peso	65 Kg (143,30 Lbs)

