

### DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, idéale pour raccorder des tuyaux hydrauliques jusqu'à 3".



### SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Potenza di pressatura / Puissance de sertissage	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Plage de sertissage	7-84mm (0,27"-3,39")
Diametro di pressatura massimo / Diamètre de sertissage maximum	102mm**(4,01")
Tubo 6 spirali / Tuyau 6 nappes	3**
Tubo 4 spirali / Tuyau 4 nappes	3**
Tubo industriale / Tuyau industriel	3**
Apertura massima con morsetti / Ouverture maximale avec mors	+44mm (1,79")
Diametro massimo di apertura / Diamètre d'ouverture maximum sans mors	140mm (5,51")
Motore / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxlxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Poids sans huile	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / Huile	60 L



= di serie / de série

Pressatura frontale/Sertissage frontal

Ingrassatura in un punto  
Graissage centralisé en un point

### ACCESSORI / Accessoires

<input checked="" type="checkbox"/> 	Pedale elettrico Pédale électrique	<input checked="" type="checkbox"/> 	Doppia velocità Vitesse double	<input checked="" type="checkbox"/> 	Controllo EL Contrôle EL
<input checked="" type="checkbox"/> 	Macchina silenziosa Machine silencieuse	<input checked="" type="checkbox"/> 	Ingrassatura centralizzata in un solo punto Graissage centralisé en un point	<input type="checkbox"/> 	Ingrassaggio automatico Graissage automatique
<input type="checkbox"/> 	Base dispenser modulare + cambio rapido (890x670x710mm) Meuble de rangement modulaire + changement rapide (35,03x26,37x27,95 inch)	<input checked="" type="checkbox"/> 	Cassetto portaoggetti laterale Tiroir de rangement latéral	<input type="checkbox"/> 	Battuta laterale automatica Arrêt arrière automatique
<input type="checkbox"/> 	Impugnatura cambio/rapido alluminio Changement rapide / poignée en aluminium	<input type="checkbox"/> 	Morsetti speciali e marcatori Mors et marqueurs spéciaux	<input type="checkbox"/> 	Specchio retrovisore Rétroviseur
<input type="checkbox"/> 	Controllo forza crimpatura Contrôle de la force de sertissage	<input type="checkbox"/> 	Morsetti freni e freon Mors de frein et d'air conditionné	<input type="checkbox"/> 	Multistep Multi-étapes
<input type="checkbox"/> 	Voltaggio speciale Tension spéciale	<input type="checkbox"/> 	Telecamera Caméra	<input checked="" type="checkbox"/> 	Cassetto portaoggetti laterale Tiroir de rangement latéral

### MORSETTI / Mors

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**													
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	105	105	105	105														

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped