

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
- Tronçonneuse de production combiné avec dénudeuse externe/interne.



SCHEDA TECNICA / Fiche Technique

Taglio massimo tubo 4SP / Coupe maximale sur tuyau 4SP	2**
Taglio ottimale tubo 4SP / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/2**
Taglio ottimale tubo R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	2**
Capacità di spellatura / Capacité de dénudage	2**
Motore taglierina / Moteur tronçonneuse	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Moteur dénudeuse	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Diametro max di taglio / Diamètre de coupe max	80mm (3,14")
Dimensione LxPxH / Dimensions LxHxH	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Poids	165 Kg (363 Lbs)

= di serie / de série

ACCESSORI / Accessoires

<input type="checkbox"/> Disco Ø250 liscio <i>Disque lisse Ø250</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Schermo di protezione <i>Écran de protection</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Pedale elettrico Spellatrice <i>Pédale électrique pour dénudage</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 250 <i>Disque refroidi Ø 250</i>	<input type="checkbox"/> Supporto di misurazione modulare <i>Support de mesure modulaire</i>	<input type="checkbox"/> Base portautensili (300x300x190mm) <i>Support porte-outils (11,81x11,81x7,78inch)</i>
<input type="checkbox"/> Utensile doppio per spellatura esterna <i>Outil double pour le dénudage extérieur</i>	<input type="checkbox"/> Contacolpi <i>Compteur de coups</i>	<input type="checkbox"/> Contametri <i>Compteur de mètres</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Cappa con attacco per impianto aspirazione <i>Hotte avec raccordement pour tuyau d'aspiration</i>	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Tension spéciale</i>	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skinning

Spine Spellatrici - Int/Ext / Outils de dénudage - Int/Ext

Ø Tubo / Ø Tuyau		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Outil Ext.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Spine Int. / Outil Int.	Interlock						X	X	X	X	X