cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale
Presse verticale

VC80P2

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale con pompa manuale a 2 stadi, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.
- *Presse verticale avec pompe manuelle à 2 vitesses, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1 / 4 "4SP- 1.1 / 2" R2 *.*

SCHEDA TECNICA / *Fiche Technique*

Potenza di pressatura / *Puissance de sertissage*	170Ton *(187,39 US TONS)*
Range di pressatura / *Plage de sertissage*	7-72mm *(0,27"-2,83")*
Diametro di pressatura massimo / *Diamètre de sertissage maximum*	-
Tubo 6 spirali / *Tuyau 6 nappes*	-
Tubo 4 spirali / *Tuyau 4 nappes*	1.1/4"*
Tubo 2 trecce / *Tuyau 2 tresses*	1.1/2"*
Apertura massima con morsetti / *Ouverture maximale avec mors*	-
Diametro massimo di apertura / *Diamètre d'ouverture maximum sans mors*	-
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxlxH*	400x400x860mm *(15,75"x15,75"x33,46")*
Olio / *Huile*	170 Kg *(347,79 Lbs)*

☑ = di serie / *de série*

ACCESSORI / *Accessoires*

☑	Pompa a mano doppio stadio *Pompe à main à deux vitesses*	☑	Doppia velocità *Vitesse double*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura *Vernier gradué pour réglage Ø de sertissage*
☐	Morsetti freno *Mors de frein*	☐	Morsetti speciali *Mors spéciaux*	☐	Morsetti freon *Mors d'air conditionné*
☐	Pedale pneumo-idraulico *Pédale pneumo-hydraulique*	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Mors*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65														
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70														

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*