

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno.
- Production cutting machine combined with external hose skiver.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2.1/2 ^{**}
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2 ^{**}
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2.1/2 ^{**}
Capacità di spellatura / Skiving capacity	2 ^{**}
Motore taglierina / Cutter's electric motor	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Motore spellatrice / Skiver's electric motor	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Diametro massimo di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Dimensione LxPxH / Dimension	500x1100x1100mm (19,68"x43,30"x43,30")
Peso / Weight	170 Kg (374,79 Lbs)

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☐	Disco Ø 300 liscio Smooth blade Ø 300	☐	Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support	☒	Pedale elettrico Spellatrice Hose Skiver electric pedal
☒	Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300	☐	Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support	☐	Base portautensili (300x300x190mm) Tool base (11,81x11,81x7,78inch)
☐	Utensile doppio per spellatura esterna Double tool for external skiving	☐	Contaccolpi Stroke counter	☐	Contametri Meter counter
☒	Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐	Voltaggio speciale Special voltage	☒	Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare / Indicative value depending on the product to be cut and skiving

Spine Spellatrici - Int/Est / Hose Skiver Plugs - Int/Est

Ø Tubo / Ø Hose		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Spine Est. / Plugs Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock										