

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".*



Forza di pressatura / <i>Crimping force</i>	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	6,5-69mm (0,25"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / <i>Max crimping range</i>	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose</i>	1**
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	1.1/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses</i>	1.1/2**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	2**
Velocità chiusura / <i>Close speed</i>	30mm/sec (53mm/sec^)
Velocità pressatura / <i>Crimp speed</i>	4mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed</i>	50mm/sec
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	142mm (5,59")
Motore / <i>Power</i>	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / <i>Dry Weight</i>	500 Kg (1102 Lbs)
Olio / <i>Oil</i>	60 L



☒ Morsetto fisso a ore
clamp at 06:00 o'clock



Accessories			
	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silenced machine</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i>
	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i>		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth
	☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>
			☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i>
			☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
			☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i>
			☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i>
			☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i>
			☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i>

[illegible]

*Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped **Con porta morsetti/With die holder #Senza cambio rapido/Without quick change ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier