

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da produzione ad azionamento pneumatico per tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2".
- Cutting machine with pneumatic drive for cutting flexible hoses up to 2".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	2"
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	2"
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	90mm (3,54")
Diametro lama / Blade diameter	Ø300mm (11,81")
Alimentazione pneumatica max / Max pneumatic supply	8 bar
Motore taglierina / Cutter's electric motor	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimension	500x890x1100mm (19,68"x35,05"x43,30")
Peso / Weight	165 Kg (363,76 Lbs)

☒ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

☒  Disco raffreddato Ø 300 Cooled blade Ø 300	☒  Cappa con attacco per impianto aspirazione Fume hood with connection for extraction system	☐  Supporto di misurazione modulare ribaltabile Foldable modular hose measuring support
☐  Disco Ø 300 liscio Smooth blade Ø 300	☐  Supporto di misurazione tubo pneumatico modulare Modular hose measuring support pneumatic	☐  Supporto di misurazione modulare Modular hose measuring support
☐  Guida a rulli per tubo Hose roller guide	☐  Contacolpi Stroke counter	☐  Contametri Meter counter
☐  Voltaggio speciale Special voltage	☒  Attacco posteriore per aspirazione fumi Rear connection for fume extraction	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut