

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2" 4SP.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	280 Ton (308,64 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-116mm (0,25"-4,57")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1.1/2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	4**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	33mm/sec (65mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,7mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+70mm (2,76")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	166mm (6,54")
Motore / Power / Moteur	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1040 Kg (2292,8 Lbs)
Olio / Oil / Huile	70 L



☒ = di serie / *standard* / de série

☒ Goniometro per orientamento raccordi/
Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords



☒ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

Accessories / Accessoires / Accessoirs					
	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 10"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner ☐ Barcode scanner bluetooth ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i> <i>Lubrification automatique</i>
	☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i> <i>Panneau frontal</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> ☐ Multistep <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>

MORSETTI / Dies / Mors

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**				
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide *Con barriere di sicurezza/With safety barrier/Avec barrières de sécurité

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico