

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2".*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centesimal pour tuyaux hydrauliques flexibles jusqu'à 2.1/2" 4SP.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique



Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-116mm (0,25"-4,57")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / <i>6 spirals hose / Tuyau 6 nappes</i>	2"
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	2.1/2"
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	2.1/2"
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	4"
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	33mm/sec (65mm/sec [^])
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	2,7mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	49,2mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+70mm (2,76")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	166mm (6,54")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	70 L

☒ = di serie / *standard* / de série


☒ Goniometro per orientamento raccordi/
*Goniometer for orientation/ Goniomètre pour
orientation raccords*



☒ Morsetto fisso a ore 06:00/ *Fixed clamp at 06:00 o'clock/ Mors fixe à 6 heures*



ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 10" <i>ED control with 10" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 10"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Specchio retrovisore <i>Rearview mirror</i> <i>Rétroviseur</i>		☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
5.0 Industry	☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Lubrificazione Automatica <i>Automatic lubrication</i> <i>Lubrification automatique</i>
	☐ Dispenser frontale <i>Frontal dispenser</i> <i>Panneau frontal</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/Without quick change/Sans changement rapide *Con barriere di sicurezza/With safety barrier/Avec barrières de sécurité

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico