

DESCRIZIONE / Description

- Pressa a doppia testa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi fino a 1/2"R2. Teste con interasse regolabile e utilizzo in simultanea oppure come 2 macchine indipendenti.
- *Double head crimping machine with lateral opening and touch screen for crimp hoses up to 1/2" R2. Head with adjustable retraction and simultaneous use as 2 independent machines.*
- *Presse à double tête avec ouverture latérale et écran tactile, pour raccorder des tuyaux jusqu'à 1/2" R2. Têtes avec entraxe réglable et utilisation simultanée ou comme 2 machines indépendantes.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	55Ton (38 US Tons)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-51mm (0,25"-2")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	75mm (2,95")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	-
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1/2"
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1"
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+28mm (1,1")
Apertura frontale / Frontal opening	+51mm (2,00")
Extracorsa / Extra stroke	60mm (2,36")
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	21 mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	5 mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	27 mm/sec
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	110mm (4,33")
Motore / Power / Moteur	2x3kW (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	1400x1100x2100mm (55,1"x43,30"x82,67")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	1050 Kg (2314,2 Lbs)
Olio / Oil / Huile	2x50 L

☒ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Illuminazione della zona di lavoro <i>Lighting of the working area</i> <i>Éclairage de la zone de travail</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☐ Battuta laterale <i>Lateral stop</i> <i>Arrêt arrière</i>
	☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> ☐ Lecteur de barres-codes		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>
	☐ Dispenser laterale <i>Lateral dispenser</i> <i>Panneau lateral</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>	☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di I. M. C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico