

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per dadi e raccordi fino a 1.1/2".
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, ideal for nut and cable up to 1.1/2".*
- *Presse avec écran tactile, idéal pour les écrous et les raccords jusqu'à 1.1/2".*



New
Product

SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	110Ton (121,25US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-69mm (0,25"-2,71")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	90mm** (3,54")
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1.1/2"
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	47mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	4,4mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	36mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+41mm (1,61")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	190 Kg (418,87 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 L

☒ = di serie / *standard* / *de série*

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☒ Battuta inferiore regolabile <i>Adjustable lower stops</i> <i>Butée inférieure réglable</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☒ Ingrassatura centralizzata in un solo punto <i>Centralized greasing in one point</i> <i>Graissage centralisé en un point</i>		☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
	☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> <i>Lecteur de barres-codes</i>
	☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
	☐ Ingrassaggio automatico <i>Automatic greasing</i> <i>Graissage automatique</i>		☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>		

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575-300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico