

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, for flexible hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*

**SCHEMA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	110Ton (121,25 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	75mm** (2,95")
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	1**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	1.1/4**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	1,6mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	1,6mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	7,5mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	100mm (3,94")
Motore / Power / Moteur	1,5kW (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x359x591mm (19,68"x14,13"x23,26")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	94 Kg (264,55 Lbs)
Olio / Oil / Huile	15 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

☒ 	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>	☒ 	☒ Controllo "E" <i>"E" Control</i> <i>Contrôle "E"</i>	☐ 	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
☐ 	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>	☐ 	☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	☐ 	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
☐ 	☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i> <i>Mors marquage</i>	☐ 	☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>	☐ 	☐ Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i> <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
☐ 	☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i> <i>Butée arrière fixe</i>	☐ 	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>	☐ 	☐ Adattatore base dispenser <i>Base dispenser adapter</i> <i>Adaptateur de base de distributeur</i>
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico