

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*
- *Presse avec écran tactile et encodeur centésimal pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2" 4SP.*

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique**

Forza di pressatura / Crimping force / Force de sertissage	200Ton (220,46 US TONS)
Range di pressatura / Operating range / Plage de sertissage	6,5-80mm (0,25"-3,14")
Diametro di pressatura max / Max crimping range / Diamètre de sertissage max.	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose / Tuyau 6 nappes	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose / Tuyau 4 nappes	1.1/2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses / Tuyau 2 tresses	2**
Tubo industriale / Industrial hose / Tuyau industriel	2**
Velocità chiusura / Close speed / Vitesse de fermeture	35,3mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed / Vitesse de sertissage	2,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed / Vitesse d'ouverture	10,3mm/sec
Apertura max con morsetti / Max opening with dies / Ouverture max avec mors	+39mm (1,53")
Diametro max di apertura / Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors	120mm (4,72")
Motore / Power / Moteur	3kw (4Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage / Tension normale	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88")
Peso senza olio / Weight without oil / Poids sans huile	182 Kg (401,24 Lbs)
Olio / Oil / Huile	45 l

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

	☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>		☒ Doppia velocità <i>Double speed</i> <i>Vitesse double</i>		☒ Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i> <i>Commande ED avec écran tactile 7"</i>
	☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>		☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>		☒ Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>
	☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>		☐ Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i> <i>Contrôle de la force et de qualité</i>		☐ Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i> <i>Arrêt arrière automatique</i>
	☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>		☐ Morsetti freni freon, marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies</i> <i>Mors de frein, d'air conditionné, marquage et spéciaux</i>		☐ Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i> <i>Contrôle force de sertissage</i>
	☐ Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i> <i>Tiroir de rangement</i>		☐ Multistep <i>Multistep</i> <i>Multistep</i>		☐ Telecamera <i>Camera</i> <i>Caméra</i>
	☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>		☐ Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i> <i>Kit Industrie 5.0</i>		☐ Barcode scanner <i>Barcode scanner bluetooth</i> <i>Lecteur de barres-codes</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/*Indicative value depending on the product which needs to be crimped*/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/*With die holder*/Avec porte-matrice
Senza cambio rapido/*Without quick change*/Sans changement rapide

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di I. M. C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico